Название компании:Сантехкомплект Разработано:
Телефон:
Ema l: santec.ru
Дата:

Печать из Grundfos CAPS [2018.09.001]

H
[м]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q [м³/ч]

UPS 65-120 F B, 1*230 V, 50Hz

P1
[кВт]

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

3

169

Rp 1/4

145
82 290

372

4 x ø14/ø19

185
122
65

130/145
130/145

M12

120

100 100

340
170

140 140

127

N L

T1T2 N L

K K

K

Stop

Start

1

Описание Значение
Общие сведения:
Наименование продукта: UPS 65-120 F B
№ продукта: 96402285
EAN код: 5700390665128
Технические данные:
Количество скоростей: 3
Макс гидростатический напор: 120 дм
Данные на фирменной табличке: CE,EAC,AAA,WEEE
Материалы:
Корпус насоса: Бронза
DIN W.-Nr. 2.1176.01
ASTM B-271

Рабочее колесо: Нержавеющая сталь

DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Монтаж:
Диапазон температуры окружающей
среды: 0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление: 10 бар
Трубное присоединение: DIN
Соединение труб: DN 65
Допустимое давление: PN 6 / PN 10
Монтажная длина: 340 мм
Жидкость:
Рабочая жидкость: Вода
Диапазон температур жидкости: -10 .. 120 °C
Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C
Плотность: 983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:
Потребляемая мощность при скорости 1:1050 Вт Потребляемая мощность при скорости 2:1150 Вт
Макс. потребляемая мощность: 1200 Вт
Частота питающей сети: 50 Hz
Номинальное напряжение: 1 x 230-240 В
Ток при частоте вращения 1: 5.1 A
Ток при частоте вращения 2: 5.6 A
Ток при скорости 3: 5.5 A
Cos фи на скорости 1: 0.9
Cos фи на скорости 2: 0.89
Cos фи: 0.95
Размер конденсатора - работа: 30 мкФ/400 В
Класс изоляции (IEC 85): H
Enclosure class (IEC 60529): X4D
Защита электродвигателя: CONTACT
Тепловая защита: внешн.
Система управления:
Реле: без реле
Положение коробки выводов: 1.30H
Другое:
Нетто вес: 33.8 кг
Брутто вес: 35.3 кг
Объем упаковки: 0.043 м³
Cтрана происхождения: RS
ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413703000

3 169

Rp 1/4
14529082372

4 x ø14/ø19

8

65

130/145

130/145
M12

0427

1/1