

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Сгоны соответствуют техническим
требованиям ГОСТа 8965-75,
изготовлены из трубы ВГП ГОСТ 3262-75

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с
момента начала эксплуатации, но не более 18
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при
соблюдении условий транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска **27 АПР 2024**

ОТК

См.



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

СГОНЫ ОЦИНКОВАННЫЕ
ГОСТ 8969-75

ПАСПОРТ



№ РОСС.RU.32311.OC02.CC01.3397

НАЗНАЧЕНИЕ

Стальные сгоны с цилиндрической резьбой,
служат для присоединения
водогазопроводных труб, с применением
уплотнителя, в системах отопления,
водопровода, газопровода и других системах,
работающих в условиях неагрессивных сред
при температуре проводимой среды не выше
175° и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДУ, мм	Длина L, мм	Длина резьбы	Толщина стенки b, мм	Масса кг
15 (1/2")	110	9,0/40	2,5	0,234
20 (3/4")	110	10,5/45	2,5	0,290
25 (1")	130	11,0/50	3,2	0,520
32 (1 1/4")	130	13,0/55	3,2	0,770
40 (1 1/2")	150	15,0/60	3,5	0,980
50 (2")	150	17,0/65	3,5	1,320
65 (2 1/2")	170	19,5/75	4,0	0,762
80 (3")	180	22,0/85	4,0	1,546