

выдан 18 сентября 2020 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Сантехкомплект"
Адрес заказчика: 142700, Рф, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, д. 1
Заказ-наряд 313/1

Отгрузка по накладной № 1476424 от 18.09.20

Условное обозначение деталей	Пределные параметры применения		№ пар- тии	Механические свойства					Процент деформации		Кол-во, шт.	Масса		Прочие сведения
	условное давление Р _у , МПа	группа, группа группа		предел текучести, МПа	относительное удлинение, %	относительное сужение, %	Удар.вязк. при ____ °С	см	1 шт., кг.					
Переход стальной П К 25в х 3-20в х 3	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	6 (60)	3000	0,05	-	-		
Переход стальной П К 32в х 3-15в х 3	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	6 (60)	1500	0,05	-	-		
Переход стальной П К 45х2,5-32х2	4(40)	350	-	488	23,6	-	-	6 (60)	2640	0,1	-	-		
Переход стальной П К 76х3,5-38х2,5	4(40)	350	-	489	25	-	-	6 (60)	576	0,4	-	-		
Переход стальной П К 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	489	25	-	-	6 (60)	3744	0,4	-	-		
Переход стальной П К 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	23,6	-	-	6 (60)	192	0,6	-	-		
Переход стальной П К 89х3,5-76х3,5	4(40)	350	-	488	23,6	-	-	6 (60)	1920	0,6	-	-		
Переход стальной П К 133х4-89х3,5	4(40)	350	-	490	26,4	-	-	6 (60)	200	1,3	-	-		
Переход стальной П К 133х5-76х3,5	4(40)	350	-	490	26,4	-	-	6 (60)	200	1,6	-	-		
Переход стальной П К 159х4,5-57х3	4(40)	350	-	480	25,5	-	-	6 (60)	150	1,5	-	-		
Переход стальной П К 159х4,5-76х3,5	4(40)	350	-	480	25,5	-	-	6 (60)	200	1,5	-	-		
Переход стальной П К 159х4,5-133х4	4(40)	350	-	480	25,5	-	-	6 (60)	100	2	-	-		
Переход стальной П К 273х7-159х4,5	4(40)	350	-	485	26,8	-	-	6 (60)	10	8,3	-	-		
Переход стальной П К 377х9-159х6	4(40)	350	-	485	26,8	-	-	5 (60)	12	22	-	-		
Переход стальной П К 377х9-273х7	4(40)	350	-	485	26,8	-	-	6 (60)	12	20	-	-		
Переход стальной П К 377х9-325х8	4(40)	350	-	485	26,8	-	-	6 (60)	8	20	-	-		
Переход стальной П К 426х10-377х10	4(40)	350	-	485	26,8	-	-	6 (60)	10	23	-	-		
Переход стальной П К О 273х7-108х4	4(40)	350	-	485	26,8	-	-	6 (60)	5	6	-	-		
Заглушка стальная П 32х3	4(40)	350	-	480	21,5	-	-	6 (60)	2000	0,05	-	-		
Заглушка стальная П 45х2,5	4(40)	350	-	480	21,5	-	-	6 (60)	1000	0,1	-	-		
Заглушка стальная П 57х3	4(40)	350	-	480	21,5	-	-	6 (60)	1000	0,2	-	-		
Заглушка стальная П 89х3,5	4(40)	350	-	505	28,2	-	-	6 (60)	1000	0,6	-	-		
Тройник стальной 48,3х2,6 (DN 40)	4(40)	350	-	500	30	-	-	6 (60)	300	0,4	-	-		
Тройник стальной 45х2,5	4(40)	350	-	485	30	-	-	6 (60)	300	0,3	-	-		
Тройник стальной 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	485	30	-	-	6 (60)	200	1,5	-	-		
Тройник стальной 108х4	4(40)	350	-	510	30	-	-	6 (60)	250	2,2	-	-		
Отвод стальной ОтвСт 108х4	4(40)	350	-	526	31,1	-	-	гарантируется	420	2,5	-	-		
Отвод стальной ОтвСт 89х6	4(40)	350	-	540	27	-	-	гарантируется	400	2,3	-	-		
Отвод стальной ОтвСт 108х4	4(40)	350	-	526	31,1	-	-	гарантируется	500	2,5	-	-		
Отвод стальной ОтвСт 108х6	4(40)	350	-	470	29	-	-	гарантируется	500	3,1	-	-		
Отвод стальной ОтвСт 133х6	4(40)	350	-	460	30	-	-	гарантируется	300	5,7	-	-		
Отвод стальной ОтвСт 273х7	4(40)	350	-	486	34,2	-	-	гарантируется	100	27	-	-		
Отвод стальной ОтвСт 325х8	4(40)	350	-	486	34,2	-	-	гарантируется	45	45	-	-		
Переход стальной П К 159х4,5-114х4,5	4(40)	350	-	480	25,5	-	-	6 (60)	93	2	-	-		

Переход ТУ ВУ 100129468,005-2011 Материал: Ст3пс (Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-200. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва по методу

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20

Заглушка ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20

Отводы ГОСТ 17375-2001

Тройники ГОСТ 17376-2001



ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления определяется по ГОСТ 17380-2001
2. Переходы по ГОСТ 17378-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

ИТТ А МП

ШАПА ПЛШНС ОТГ

Молотов А М