
Описание

Фланцевый кран для подключения манометра:
Мод. M20X1,5 X G1/2" Вн.-Вн.
Мод. G1/2" X G1/2" Вн-Вн.




Номер	Имя	Материал
1	Корпус	Латунь CW617N
2	Шпилька	Латунь CW614N
3	Шестигранная гайка	Латунь CW617N
4	Кольцо сальника	Латунь CW614N
5	Кольцо сальника	Латунь CW614N
6	Кольцо сальника	SIGRAFLEX
7	Ручка	Черный полиэтилен
8	Фланец	Латунь CW614N

Технические данные:

Номинальное давление:	16 Bar
Рабочее давление:	5 Bar
Номинальная темп-ра:	80°C
Рабочая температура:	50°C

Icma SpA - Via Garavaglia, 4 - 20012 Cuggiono (MI) ITALIA
Tel: +39 02 97249134 - +39 02 97249135 - +39 02 974599
www.icmaspa.it - sales@icmaspa.it



Номер	Имя	Материал
1	Корпус	Латунь CW617N
2	Шпилька	Латунь CW614N
3	Шестигранная гайка	Латунь CW617N
4	Кольцо сальника	Латунь CW614N
5	Кольцо сальника	Латунь CW614N
6	Кольцо сальника	SIGRAFLEX
7	Ручка	Черный полиэтилен
8	Фланец	Латунь CW614N

Технические данные:

Номинальное давление:	16 Bar
Рабочее давление:	5 Bar
Номинальная темп-ра:	80°C
Рабочая температура:	50°C