STROY UNIVERSAL

Общество с ограниченной ответственностью
"Строй-Универсал"

ПАСПОРТ № 238 /20

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

Основание: Накладная № 247, 248, 249 от 21.10.2020 г.

Условное обозначение	Условное давление МПа	Марка стали	Механические свойства металла					Химический состав металла						Количество шт.
			Предел прочности при растяжении Н/мм²	Предел текучести Н/мм²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Твердость, НВ	C	Si	Mn	P	S	Cr	
Фланец ГОСТ 33259-15 150-16-01-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	455	290	30,0	68	127	0,18	0,19	0,53	0,014	0,015	0,08	675
Фланец ГОСТ 33259-15 200-25-01-1-В-ст20-IV	2,5	Сталь 20	455	290	30,0	68	127	0,18	0,19	0,53	0,014	0,015	0,08	156
Фланец ГОСТ 33259-15 300-16-01-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	275	360	25,5	69	137	0,18	0,23	0,54	0,008	0,008	0,09	180
Фланец ГОСТ 33259-15 400-16-01-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	495	335	33,0	-	-	0,2	0,22	0,52	0,011	0,015	0,015	90
Фланец вр ГОСТ 33259-15 150-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	455	290	30,0	68	127	0,18	0,19	0,53	0,014	0,015	0,08	270
Фланец вр ГОСТ 33259-15 50-40-11-1-В-ст20-IV	4,0	Сталь 20	480	350	33,0	66	148	0,19	0,19	0,54	0,009	0,02	0,14	140
Фланец вр ГОСТ33259-15 200-16-11-1-В-ст09Г2С-IV	1,6	Сталь 09Г2С	470	245	22,0	48	143	0,098	0,56	1,66	0,014	0,011	0,03	315

Продукция: фланцы ГОСТ 33259-15 серийный выпуск.

Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 33259-15

Размеры фланцев соответствуют требованиям ГОСТ 33259-15

Условия применения фланцев по ГОСТ 12816-80, по рабочему давлению - в соответствии с ГОСТ 33259-15

Материал фланцев – сталь 20

Сертификат соответствия: РОСС RU.АМ05.Н01089 до 22.05.2022г.

Изготовлено из группы поковок IV ГОСТ 8479-70

Товарный Знак "КЗТШ" ОАО "Кузнечный завод тяжелых штамповок" РБ г. Жодино ул. Кузнечная 26

Получатель (заказчик) ООО " Строй-Универсал"

Сертификат соответствия: ЕАЭС BY/112 02\01\003 18097 серия BY № 0004993 срок действия до 24.03.2025 г.