GRUNDFOS

UPS 32-80 180

製品番号	96406029
モデル	3
取付フランジ	1 1/2"
最小吸込圧力	0.5 m
最大作動圧力	10 bar
最大吸込圧力	6 bar
液体温度範囲	2 ... 110 °C
周囲温度	最大 40 °C
保護等級	IP42
絶縁クラス	H
最小周囲温度	0 °C
材質	
ポンプハウジング	鋳鉄
インペラ	ステンレス鋼、PES 30 % GF
シャフト	ステンレス鋼
軸受	カーボン、金属含浸、電気化学的黒鉛
シャフトシール	EPDM
電気データ	
電源周波数	50 Hz
定格電圧	1 x 230 V
位相数	1
定格速度	2900 rpm
定格電流	1.45 A
定格出力	180 W
始動コンデンサ	12.5 µF, 450 V
機能	
制御パネル	ボタン
表示	LED
機能	自動調整
設定	3 段階
設置	
最小配管寸法	DN 32
設置長	180 mm
設置位置	水平
重量	
正味重量	4.5 kg
総重量	4.7 kg
梱包寸法	215 x 215 x 215 mm
梱包体積	0.01 m³
関連資料	
比較ポンプ	1
比較ポンプ	2
比較ポンプ	3
比較ポンプ	4
比較ポンプ	5
比較ポンプ	6
比較ポンプ	7
比較ポンプ	8
比較ポンプ	9
比較ポンプ	10