Паспорт качества.

Производитель: ООО «Спецсантехника» Московская область, г. Руза, ул. Красная, 55.
Товарный знак – ОРИО
Название – Труба фановая прямая 110*90

Описание.

Труба фановая 110*90 - фасонная часть внутренней канализации из полипропилена со сплошной стенкой, предназначена для отведения в канализационную систему бытовых сточных вод. Устанавливается в жилых, общественных и производственных зданиях.

Основные технические данные.

Артикул:	С-491
материал трубы	полипропилен
материал манжеты	резина
отвод , гр	90
диаметр трубы (выход), мм	110 + 0,4
диаметр раструба (рабочий), мм	75-105
длинна, мм	296 +/- 0,5
Соответствует требованиям	ГОСТ 32414-2013

Комплект поставки.

Фановая труба	1шт.
Резиновая прокладка	1шт.

Температурный режим при эксплуатации.

Труба фановая обеспечивает исправную работу при переменном воздействии на него горячей воды с температурой до 75 °С (кратковременно до 100°С) и холодной воды (17±5) °С

Условия транспортирования и хранения.

Трубы фановые упаковывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142. Допускается использование другой тары, обеспечивающей сохранность фасонных частей при транспортировании и хранении. Фановые трубы следует перевозить крытыми транспортными средствами любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта. Условия транспортирования и хранения труб в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150 (раздел 10) - условия 1 (Л), 2 (С) или 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖ3) не более 6 мес. В районы Крайнего Севера и труднодоступные районы изделия следует поставлять в соответствии с требованиями ГОСТ 15846.
Фасонные части должны хранится в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в неотапливаемых или отапливаемых (не ближе одного метра от отопительных приборов) складских помещениях или под навесами.
Трубы и фасонные части при длительном хранении следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей, которые могут повлиять на качество и срок службы.

Инструкция по монтажу и эксплуатации трапа.

Проектирование, монтаж и эксплуатация трубопроводов из полипропилена систем внутренней канализации должны осуществляться в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и инструкцией изготовителя.

Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие фановых труб требованиям ГОСТ 32414-2013 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.
Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода трапов в эксплуатацию или реализации через торговую сеть в пределах гарантийного срока хранения.
Гарантийный срок хранения - три года со дня изготовления.