Название компании:Сантехкомплект Разработано:
Телефон:
Ema l: santec.ru Дата:

Печать из Grundfos CAPS [2018.08.004]

H
[м]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

0 10 20 30 40 50 60 Q [м³/ч]

eta
[%]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

UPS 80-60 F, 3*400 V, 50Hz

P1
[кВт]

0

0,2

0,4

0,6

0,8

3

M16

160

135 100

360
180

165 145

160

169

Rp 1/4

145

294 107

301

8 x ø19

200
160
80

138

K

K K

Stop

Start

L1L2L3 T2T1

N L1L2L3

Описание Значение
Общие сведения:
Наименование продукта: UPS 80-60 F
№ продукта: 96402392
EAN код: 5708601059001
Технические данные:
Количество скоростей: 3
Макс гидростатический напор: 60 дм
Данные на фирменной табличке: AAA,EAC
Материалы:
Корпус насоса: Чугун
EN-JL1040
ASTM 35 B - 40 B
Рабочее колесо: Нержавеющая сталь
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Монтаж:
Диапазон температуры окружающей
среды: 0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление: 10 бар
Трубное присоединение: DIN
Соединение труб: DN 80
Допустимое давление: PN 10
Монтажная длина: 360 мм
Жидкость:
Рабочая жидкость: Вода
Диапазон температур жидкости: -10 .. 120 °C
Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C
Плотность: 983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:

Потребляемая мощность при скорости 1:470 Вт Потребляемая мощность при скорости 2:570 Вт

Макс. потребляемая мощность: 880 Вт
Частота питающей сети: 50 Hz
Номинальное напряжение: 3 x 400-415 В
Ток при частоте вращения 1: 0.84 A
Ток при частоте вращения 2: 1 A
Ток при скорости 3: 1.8 A
Cos фи на скорости 1: 0.81
Cos фи на скорости 2: 0.82
Cos фи: 0.71
Класс изоляции (IEC 85): H
Enclosure class (IEC 60529): X4D
Защита электродвигателя: CONTACT
Тепловая защита: внешн.
Система управления:
Реле: без реле
Положение коробки выводов: 1.30H
Другое:
Нетто вес: 38.7 кг
Брутто вес: 39.2 кг
Объем упаковки: 0.055 м³
Dan s VVS No.: 380743044
F nn s LVI No.: 4615436
Norweg an NRF no.: 9042448
Cтрана происхождения: RS
ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413703000

3 M16
160

1350064
9

Rp 1/4
1452940731

8 x

ø19

06

80

1/1