펌프 특성

펌프 유형 UPS 25-40 180

펌프 데이터

펌프 유형	UPS 25-40 180
제품 번호	96280371
모델	2
전압	1 x 230 V
주파수	50 Hz
입력 P1	1 - 180 W
정격 전류	1.5 - 0.8 A
최대 작동 압력	10 bar
최대 흡입 압력	0.5 bar
최대 수두	18 m
최대 유량	7.5 m³/h
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ 0.20
모터 보호	IP 44
절연 등급	F
최소 주변 온도	0 °C
최대 주변 온도	40 °C
최대 유체 온도	95 °C
유체	난방 물
유체 온도 범위	2 - 95 °C
펌프 하우징	주철
임펠러	플라스틱
샤프트	스테인리스 강
베어링	흑연
샤프트 씰	없음
보호 장치	없음
모터 유형	표준
모터 속도	2400 rpm
모터 냉각	자연 냉각
펌프 효율	최대
펌프 길이	180 mm
펌프 폭	73 mm
펌프 높이	122 mm
펌프 중량	2.4 kg
포장 유형	판지 상자
포장 길이	200 mm
포장 폭	200 mm
포장 높이	200 mm
포장 중량	2.6 kg
포장 부피	0.008 m³
팔레트 당 포장	60
팔레트 당 중량	156 kg
팔레트 당 부피	0.48 m³
팔레트 유형	유럽
팔레트 길이	1200 mm
팔레트 폭	800 mm
팔레트 높이	1000 mm
팔레트 중량	15 kg
팔레트 부피	0.96 m³
팔레트 당 층	4
팔레트 당 층	15
팔레트 당 층	60
팔레트 당 층	156
팔레트 당 층	0.48
팔레트 당 층	유럽
팔레트 당 층	1200
팔레트 당 층	800
팔레트 당 층	1000
팔레트 당 층	15
팔레트 당 층	0.96