



Общество с ограниченной ответственностью
"Строй-Универсал"

ПАСПОРТ № 212 /18

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

Основание: Накладная №212, №213, №214 от 11.10.2018 г.

Условное обозначение	Условное давление МПа	Марка стали	Механические свойства металла					Химический состав металла					Количество шт.
			Предел прочности при растяжении Н/мм ²	Предел текучести Н/мм ²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Ударная вязкость Дж/см ²	C	Si	Mn	P	S	
Фланец ГОСТ 33259-15 80-10-01-1-B-см20-IV	1,0	Сталь 20	500	335	33,0	-	-	0,2	0,21	0,61	0,01	0,015	312
Фланец ГОСТ 33259-15 80-16-01-1-B-см20-IV	1,6	Сталь 20	500	335	33,0	-	-	0,2	0,21	0,53	0,01	0,015	1500
Фланец ГОСТ 33259-15 125-16-01-1-B-см20-IV	1,6	Сталь 20	470	315	33,0	-	-	0,21	0,22	0,54	0,01	0,014	160
Фланец ГОСТ 33259-15 600-16-01-1-B-см20-IV	1,6	Сталь 20	495	335	33,0	-	-	0,2	0,22	0,52	0,01	0,015	21
Фланец вр ГОСТ 33259-15 100-16-11-1-B-см20-IV	1,6	Сталь 20	495	325	33,0	-	-	0,21	0,22	0,52	0,01	0,015	402
Фланец вр ГОСТ 33259-15 125-16-11-1-B-см20-IV	1,6	Сталь 20	490	315	31,0	-	-	0,2	0,22	0,61	0,01	0,015	166
Фланец вр ГОСТ 33259-15 200-16-11-1-B-см20-IV	1,6	Сталь 20	490	315	31,0	-	-	0,2	0,22	0,61	0,01	0,015	441
Фланец вр ГОСТ 33259-15 250-16-11-1-B-см20-IV	1,6	Сталь 20	500	335	33,0	-	-	0,2	0,26	0,51	0,01	0,015	42

Продукция: фланцы ГОСТ 33259-15 серийный выпуск.

Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 33259-15

Размеры фланцев соответствуют требованиям ГОСТ 33259-15

Условия применения фланцев по ГОСТ 33259-15, по рабочему давлению - в соответствии с ГОСТ 33259-15

Материал фланцев - сталь 20

