



ООО «МеталлПром-инвест»

ИНН 6154094930 / 615401001

347927, РО, г. Таганрог, Поляковское шоссе, д.16, оф.315

Тел. 8(8634) 363-511, 340-609, 477-444

<http://metalprominvest.com>

E-mail: marketing@metalprominvest.com

E-mail: mpi.tag@yandex.ru

г. Таганрог

01.07.2022г.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

на продукцию, отгруженную ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ" от 01.07.2022г.

Выпускаемая ООО «МеталлПром-инвест» продукция изготавливается на территории РФ с использованием трубы отечественного производства и соответствует ГОСТ 8965-75 (Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р = 1,6 МПа) Соединительные части изготавливаются из хорошо сваривающейся стали по ГОСТ 380-71 и ГОСТ 1050-73.

Резьба соединительных частей выполнена по ГОСТ 6357-81.

Муфты выполнены по ГОСТ 8966-75 с использованием труб по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 3262-75, ТУ 14-157-30-2002. Перед нарезкой резьбы муфта подвергается 100%-ной галтовке, снятие фаски дополнительно не производится.

Сгоны выполнены по ГОСТ 8969-75 с использованием труб по ГОСТ 3262-75 и 10704-91.

Наименование	Условный Проход D _y , мм	Длина заготовки, мм	Трубная резьба, дюйм	Длина резьбовой части, мм	Кол-во выпущенной продукции, шт.
Резьба стальная	40	100	1 1/2	15	300
Резьба стальная	32	100	1 1/4	13	300
Резьба стальная оцинк.	50	43	2	17	1350
Резьба стальная	40	39	1 1/2	15	7040
Резьба стальная оцинк.	50	70	2	17	800
Резьба стальная оцинк.	40	60	1 1/2	15	200
Резьба стальная	40	60	1 1/2	15	950
Резьба стальная оцинк.	40	40	1 1/2	15	660
Резьба стальная	50	47	2	17	2160
Резьба стальная	40	40	1 1/2	15	660
Сгон стальной оцинк.	32	200	1 1/4		100
Сгон стальной оцинк.	25	200	1		100
Сгон стальной оцинк.	20	200	3/4		80
Сгон стальной оцинк.	15	200	1/2		110
Сгон стальной оцинк.	32	150	1 1/4		140
Сгон стальной оцинк.	25	150	1		70
Сгон стальной оцинк.	20	150	3/4		300
Сгон стальной оцинк.	15	150	1/2		320
Сгон стальной	32	300	1 1/4		105
Сгон стальной	25	300	1		35
Сгон стальной	20	300	3/4		50
Сгон стальной	15	300	1/2		160
Сгон стальной	32	200	1 1/4		100

Сгон стальной	25	200	1		100
Сгон стальной	20	200	3/4		1120
Сгон стальной	15	200	1/2		440
Сгон стальной	32	150	1 1/4		140
Сгон стальной	25	150	1		420
Сгон стальной	20	150	3/4		600
Сгон стальной	15	150	1/2		960
Сгон стальной оцинк.	50	150	2		315
Сгон стальной оцинк.	32	120	1 1/4		320
Сгон стальной оцинк.	20	100	3/4		1050
Сгон стальной оцинк.	15	100	1/2		1200
Сгон стальной	20	100	3/4		300
Сгон стальной	15	100	1/2		1440
Бочонок стальной оцинк.	32	70	1 1/4	13	50
Бочонок стальной оцинк.	15	55	1/2	9	300
Бочонок стальной	32	70	1 1/4	13	200
Бочонок стальной	15	55	1/2	9	1500
Бочонок стальной оцинк.	40	70	1 1/2	15	100
Бочонок стальной оцинк.	20	47	3/4	10,5	500
Бочонок стальной	40	70	1 1/2	15	650

Трубные заготовки предназначены для соединения водо-газопроводных труб с применением уплотнителя, работающих в условиях неагрессивных сред при t не выше 175 град/С и давлении P =1,6 МПа.

Начальник производства

Мастер цеха



Кучеренко Р.А.

Панаари А.Т.