Название компании:Сантехкомплект
Разработано:
Телефон:
Email:santech.ru
Дата:
Печать из Grundfos CAPS [2018.09.000]
H
[м]
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
01234567Q [м³/ч]
MAGNA3 25-40, Модель D
P1
[кВт]
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
111
180
158
69
190
54
71
58
239
185
1.5
90
25
113
L
N
LN
NCNOCINMINS/S
RELAY1RELAY2
Min. 5V DC, 20mA
Max. 250V AC, 2A, AC1
22mA
Max.
24V
U/I
Digital inputsRelay outputsAnalog input for
external sensor
NCNOC
Example of plug-connected motor
withmains switch, backup fuse and additional protection
RCD/RCCB
ОписаниеЗначение
Общие сведения:
Наименование продукта:MAGNA3 25-40
№ продукта:97924244
EAN код:5710626493197
Технические данные:
Номинальный расход:4.1 м³/ч
Номинальный напор:2.4 м
Макс гидростатический напор:40 дм
TF класс:110
Данные на фирменной табличке:CE,VDE,EAC,CN
ROHS,WEEE
Модель:D
Материалы:
Корпус насоса:Чугун
EN-GJL-200
ASTM A48-200B
Рабочее колесо:PES 30%GF
Монтаж:
Диапазон температуры окружающей
среды:0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:10 бар
Соединение труб:G 1 1/2"
Допустимое давление:PN10
Монтажная длина:180 мм
Жидкость:
Рабочая жидкость:Вода
Диапазон температур жидкости:-10 .. 110 °C
Температура перекачиваемой
жидкости:60 °C
Плотность:983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:
Потребляемая мощность-P1:9 .. 50 Вт
Частота питающей сети:50 Hz
Номинальное напряжение:1 x 230 В
Максимальное потребление тока:0.09 .. 0.46 A
Класс защиты (IEC 34-5):X4D
Класс изоляции (IEC 85):F
Другое:
Класс электропотребления (EEI):0.18
Нетто вес:4.81 кг
Брутто вес:5.27 кг
Объем поставки:0.015 м³
DanishVVS No.:380790040
SwedishRSK No.:5732571
FinnishLVI No.:4615540
Norwegian NRF no.:9042325
Cтрана происхождения:DE
ТН ВЭД ЕАЭС Код:8413703000
111
69
54
71
1.5239185
90113
1/1