GRUNDFOS

CR 32-2-2 A-F-A-E-HQQE

3 x 200-230 V, 50 Hz

製品番号	96512809
型式	CR 32-2-2 A-F-A-E-HQQE
製品名	CR
製品番号	96512809
説明	垂直多段遠心ポンプ
技術データ	
定格流量	32 m³/h
定格揚程	20 m
最小効率指数	MEI ≥ 0.70
周波数	50 Hz
定格電圧	3 x 200-230 V
定格出力	1.5 kW
定格電流	6.6 A
始動電流	39.0 A
定格回転速度	2900 rpm
材料	
ポンプケーシング	ステンレス鋼
	1.4301 / AISI 304
	ステンレス鋼
ポンプケーシング	1.4301 / AISI 304
	ステンレス鋼
	1.4301 / AISI 304
羽根車	ステンレス鋼
軸	ステンレス鋼
軸シール	EPDM
取付フランジ	ステンレス鋼
接続	
吸込口	DN 50
吐出口	DN 32
接続規格	EN 1092-2
最大運転圧力	16 bar
最高液体温度	120 °C
最低液体温度	-30 °C
取付	
最小入口圧力	0.5 bar
最大周囲温度	60 °C
最大吸込揚程	9.5 m
保護等級	IP55
絶縁クラス	F
最大運転圧力	16 bar
最高液体温度	120 °C
最低液体温度	-30 °C
取付	
最小入口圧力	0.5 bar
最大周囲温度	60 °C
最大吸込揚程	9.5 m
保護等級	IP55
絶縁クラス	F
モーター	
出力	1.5 kW
極数	2
定格回転速度	2900 rpm
周波数	50 Hz
定格電圧	3 x 200-230 V
定格電流	6.6 A
始動電流	39.0 A
保護等級	IP55
絶縁クラス	F
効率	
効率指数	MEI ≥ 0.70
寸法	
全長	1000 mm
重量	
正味重量	39.0 kg
総重量	40.0 kg
梱包体積	0.200 m³
その他	
製品番号	96512809