

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:** Тройник комбинированный с внутренней резьбой VALFEX PP-R 100 SDR5 - 25x3/4"x25 БЕЛЫЙ ТУ 2248-001-21088915-2015 ГОСТ 32415-2013

**НОМЕР ПАРТИИ:** б/н

**Кол-во:** 45 шт.

**ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:** июнь 2022 г.

| № п/п | Наименование показателей                                                                                           | Нормы по ТУ и ГОСТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Результат испытания                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Внешний вид                                                                                                        | На поверхности фитингов не допускаются пузыри, раковины, трещины и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов.<br>Для фитингов:<br>- высота выступов после удаления литников не более 0,5 мм;<br>- высота следа от разъема формы, следа от выталкивателей не более 0,5 мм;<br>- глубина утяжек не более 0,5 мм.<br>Внешний вид изделий должен соответствовать контрольному образцу | Внешний вид и качество поверхности фитинга соответствует контрольным образцам. |
| 2     | Конструкция, размеры                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |
| 2.1   | Внутренний диаметр D1                                                                                              | 24,5-0,3 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,2 мм                                                                        |
| 2.2   | Внутренний диаметр D2                                                                                              | 24,3-0,4 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,0 мм                                                                        |
| 3     | Стойкость при постоянном внутреннем давлении фитинга:<br>Испытательное давление, 6,74 Мпа при 20 °С - час не менее | Испытательное давление, 6,74 Мпа при 20 °С - не менее 1 час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Без разрушения                                                                 |

Закключение: Тройник комбинированный с внутренней резьбой VALFEX PP-R 100 SDR5 - 25x3/4"x25 БЕЛЫЙ соответствует требованиям ТУ 2248-001-21088915-2015 ГОСТ 32415-2013, с учетом протокола заводских испытаний на герметичность комбинированных фитингов.

Дата выдачи паспорта: « 19 » июля 2022 г.



Начальник ОТК

А.Ф. Унгеров