GRUNDFOS

製品番号	96406151
モデル	CM 5-3 A-R-A-E-AQQE
説明	CM 5-3 A-R-A-E-AQQE
製品番号	96406151
材質	
ポンプボディ材質	鋳鉄
インペラ材質	ステンレス鋼
シャフト材質	ステンレス鋼
軸封	
軸封タイプ	ゴムベローズ
軸封配置	単一
軸封フラッシング	なし
軸封材質	
回転部	カーボン
静止部	酸化アルミニウム
ゴム部品	EPDM
運転データ	
定格流量	5 m³/h
定格揚程	30 m
最小全揚程	0.5 m
最大全揚程	32.5 m
最大運転圧力	10 bar
最小吸込圧力	0 bar
最大吸込圧力	10 bar
液体温度	
液体温度範囲	-30 - 120 °C
周囲温度	最大 60 °C
電気データ	
定格出力	1.1 kW
定格周波数	50 Hz
定格電圧	3 x 200-240 V
定格電流	4.8-4.4 A
力率	0.81-0.85
定格回転速度	2900-3450 rpm
効率	
効率	MEI ≥ 0.70
始動電流	29.0 A
始動時間	0.00 s
定格トルク	3.63-3.46 Nm
保護等級	IP55
絶縁クラス	F
最大周囲温度	40 °C
最大標高	1000 m
材料番号	96406151
重量	
総重量	10.5 kg
正味重量	10.0 kg
梱包体積	0.027 m³
輸送梱包	
輸送梱包タイプ	段ボール箱
輸送梱包寸法	0.27 x 0.27 x 0.27 m
輸送梱包体積	0.020 m³
輸送梱包重量	0.50 kg
関連文書	
製品ファミリー	CM
製品名	CM
製品名2	CM
製品名3	CM
製品名4	CM
製品名5	CM
製品名6	CM
製品名7	CM
製品名8	CM
製品名9	CM
製品名10	CM
製品名11	CM
製品名12	CM
製品名13	CM
製品名14	CM
製品名15	CM
製品名16	CM
製品名17	CM
製品名18	CM
製品名19	CM
製品名20	CM
製品名21	CM
製品名22	CM
製品名23	CM
製品名24	CM
製品名25	CM
製品名26	CM
製品名27	CM
製品名28	CM
製品名29	CM
製品名30	CM
製品名31	CM
製品名32	CM
製品名33	CM
製品名34	CM
製品名35	CM
製品名36	CM
製品名37	CM
製品名38	CM
製品名39	CM
製品名40	CM
製品名41	CM
製品名42	CM
製品名43	CM
製品名44	CM
製品名45	CM
製品名46	CM
製品名47	CM
製品名48	CM
製品名49	CM
製品名50	CM
製品名51	CM
製品名52	CM
製品名53	CM
製品名54	CM
製品名55	CM
製品名56	CM
製品名57	CM
製品名58	CM
製品名59	CM
製品名60	CM
製品名61	CM
製品名62	CM
製品名63	CM
製品名64	CM
製品名65	CM
製品名66	CM
製品名67	CM
製品名68	CM
製品名69	CM
製品名70	CM
製品名71	CM
製品名72	CM
製品名73	CM
製品名74	CM
製品名75	CM
製品名76	CM
製品名77	CM
製品名78	CM
製品名79	CM
製品名80	CM
製品名81	CM
製品名82	CM
製品名83	CM
製品名84	CM
製品名85	CM
製品名86	CM
製品名87	CM
製品名88	CM
製品名89	CM
製品名90	CM
製品名91	CM
製品名92	CM
製品名93	CM
製品名94	CM
製品名95	CM
製品名96	CM
製品名97	CM
製品名98	CM
製品名99	CM
製品名100	CM