

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142701, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 349,1

Предельные параметры применения				№ партии	Механические свойства				Пробное давление Р _{пр} МПа (кгс/кв.см)	Кол-во шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
Условное обозначение деталей	Условное давление Р _у , МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. температура, о С			Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %				
Переход стальной П К 57х3-45х2,5	4(40)	350		-	488	315	23,6	-	6 (60)	4200	0,2	-
Переход стальной П К 76х3,5-38х2,5	4(40)	350		-	489	315	25	-	6 (60)	1056	0,4	-
Переход стальной П К 76х3,5-45х2,5	4(40)	350		-	489	315	25	-	6 (60)	1824	0,5	-
Переход стальной П К 76х3,5-57х3	4(40)	350		-	489	315	25	-	6 (60)	2196	0,4	-
Переход стальной П К 89х3,5-45х2,5	4(40)	350		-	488	315	23,6	-	6 (60)	1464	0,6	-
Переход стальной П К 89х3,5-76х3,5	4(40)	350		-	488	315	23,6	-	6 (60)	1460	0,6	-
Переход стальной П К 108х4-76х3,5	4(40)	350		-	498	320	24,9	-	6 (60)	880	0,9	-
Переход стальной П К 108х4-89х3,5	4(40)	350		-	498	320	24,9	-	6 (60)	1728	0,9	-
Переход стальной П К 159х4,5-133х4	4(40)	350		-	480	315	25,5	-	6 (60)	450	2	-
Переход стальной П К 273х7-108х4	4(40)	350		-	485	334	26,8	-	6 (60)	160	6	-
Переход стальной П К 273х7-133х4	4(40)	350		-	485	334	26,8	-	6 (60)	40	6	-
Переход стальной П К О 89х3,5-57х3	4(40)	350		-	488	315	23,6	-	6 (60)	320	0,6	-
Переход стальной П К О 89х3,5-76х3,5	4(40)	350		-	488	315	23,6	-	6 (60)	300	0,6	-
Переход стальной П К О 219х6-108х4	4(40)	350		-	485	334	26,8	-	6 (60)	60	2,9	-
Переход стальной П К О 219х6-159х4,5	4(40)	350		-	485	334	26,8	-	6 (60)	20	5,3	-
Переход стальной П К О 273х7-108х4	4(40)	350		-	485	334	26,8	-	6 (60)	9	6	-
Заглушка стальная П 45х2,5	4(40)	350		-	480	390	21,5	-	6 (60)	2000	0,1	-
Заглушка стальная П 89х3,5	4(40)	350		-	505	319	28,2	-	6 (60)	2000	0,6	-
Заглушка стальная П 108х4	4(40)	350		-	526	321	31,1	-	6 (60)	600	0,7	-
Тройник стальной О 57х3	4(40)	350		-	490	315	30	-	6 (60)	1000	0,4	-
Отвод стальной ОтвСт 273х7	4(40)	350		-	486	298	34,2	-	гарантируется	60	27	-
Отвод стальной ОтвСт 325х8	4(40)	350		-	486	298	34,2	-	гарантируется	75	45	-
Отвод стальной ОтвСт О 89х4	4(40)	350		-	505	319	26,2	-	гарантируется	150	1,7	-
Отвод стальной ОтвСт О 108х4	4(40)	350		-	526	321	31,1	-	гарантируется	300	2,5	-
Отвод стальной ОтвСт О 159х6	4(40)	350		-	495	340	32	-	гарантируется	25	8,1	-

Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20
Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001
3. Отводы по ГОСТ 17375-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77



ШТАМП

Начальник ОТК

МАЛКИН А.М.

