Название компании:Сантехкомплект
Разработано:
Телефон:
Email:santech.ru
Дата:
Печать из Grundfos CAPS [2018.09.000]
H
[м]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0510152025303540Q [м³/ч]
MAGNA1 D 50-150 F, 50Hz
P1
[кВт]
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
517
204
1/4"
84
304
379
75
M12
294223
175
280
75
130130
260
75
0
165
102
50
110/125
110/125
14/19
165
L
N
RCD/RCCB
LN
Example of mains-connected motor
withmains switch, backup fuse and additional protection
Digital inputsRelay outputs
S/SNCC
ОписаниеЗначение
Общие сведения:
Наименование продукта:MAGNA1 D 50-150 F
№ продукта:99221343
EAN код:5712608943164
Технические данные:
Макс гидростатический напор:150 дм
TF класс:110
Данные на фирменной табличке:CE,VDE,EAC,CN
ROHS,WEEE
Модель:C
Материалы:
Корпус насоса:Чугун
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
Рабочее колесо:PES 30%GF
Монтаж:
Диапазон температуры окружающей
среды:0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:10 бар
Трубное присоединение:DIN
Соединение труб:DN 50
Допустимое давление:PN6/10
Монтажная длина:280 мм
Жидкость:
Рабочая жидкость:Вода
Диапазон температур жидкости:-10 .. 110 °C
Температура перекачиваемой
жидкости:60 °C
Плотность:983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:
Потребляемая мощность-P1:23.77 .. 653 Вт
Частота питающей сети:50 Hz
Номинальное напряжение:1 x 230 В
Максимальное потребление тока:0.26 .. 2.88 A
Класс защиты (IEC 34-5):X4D
Класс изоляции (IEC 85):F
Другое:
Класс электропотребления (EEI):0.21
Нетто вес:36.4 кг
Брутто вес:43.9 кг
Объем поставки:0.132 м³
Cтрана происхождения:DE
ТН ВЭД ЕАЭС Код:8413703000
5171/4"3047975M1229423
130265025
110/125
14/19
165
1/1