
ООО «Семеновский арматурный завод»
Россия, 606650
г. Семенов, Нижегородская обл.
ул. Володарского, д.1

ПАСПОРТ

МУФТА ПРЯМАЯ

Основные технические характеристики стальных муфт:

- Диаметры: Ду15,20,25,32,40,50
- Давление: До 1,6 Мпа
- Температура среды: не более + 175 градусовС
- Присоединение резьбовое
- Муфта стальная - ГОСТ 8966-75
- Материал: Сталь
- Условный проход, резьба внутренняя трубная, форма, основные конструктивные размеры, масса (для справки) указаны на рисунке и таблице.



ДУ, мм	Резьба d	L	S	Масса,кг
15	1/2"	34	4,0	0,067
20	3/4"	36	4,0	0,086
25	1"	43	5,0	0,163
32	1 1/4"	48	5,0	0,220
40	1 1/2"	48	5,0	0,255
50	2 "	56	5,5	0,409

1. Упаковка –в мешки полиэтиленовые , массой не более 25 кг.
2. Муфты стальные хранить в заводской упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха 40 градусов С до плюс 50 градусов С.
3. Изделие обязательной сертификации не подлежит.
4. Муфты стальные соответствуют требованиям ГОСТ 8966-75 и признаны годными для эксплуатации.

Общество с ограниченной ответственностью «Семеновский арматурный завод» ООО «САЗ»
Юридический адрес:
142700, Московская обл., Ленинский
г. Видное, Белокаменное шоссе
Фактический адрес:
606650, Нижегородская обл., г.
ул. Володарского, дом 1
ИНН 5003096282 ОГРН 1115003007756

Подпись: Новикова С. Е

Штамп


ООО «Семеновский арматурный завод»
Россия, 606650
г. Семенов, Нижегородская обл.
ул. Володарского, д.1

ПАСПОРТ

МУФТА ПРЯМАЯ

Основные технические характеристики стальных муфт:

- Диаметры: Ду15,20,25,32,40,50
- Давление: До 1,6 Мпа
-Температура среды: не более + 175 градусовС
- Присоединение резьбовое
- Муфта стальная - ГОСТ 8966-75
- Материал: Сталь
- Условный проход, резьба внутренняя трубная, форма, основные конструктивные размеры, масса (для справки) указаны на рисунке и таблице.



ДУ, мм	Резьба d	L	S	Масса,кг
15	1/2"	34	4,0	0,067
20	3/4"	36	4,0	0,086
25	1"	43	5,0	0,163
32	1 1/4"	48	5,0	0,220
40	1 1/2"	48	5,0	0,255
50	2 "	56	5,5	0,409

1. Упаковка –в мешки полиэтиленовые , массой не более 25 кг.
2. Муфты стальные хранить в заводской упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха 40 градусов С до плюс 50 градусов С.
3. Изделие обязательной сертификации не подлежит.
4. Муфты стальные соответствуют требованиям ГОСТ 8966-75 и признаны годными для эксплуатации.

Подпись:

Штамп

Новикова С. Е