



Общество с ограниченной ответственностью "Союз Металл"
Юридический адрес: 622005, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, ул. Пожарная, дом № 14
Фактический адрес: 622005, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, ул. Пожарная, дом № 14
Почтовый адрес: 622005, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, ул. Пожарная, дом № 14
ИНН / КПП 6623039230 / 662301001, ОГРН 1076623003126
ФИЛИАЛ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО "ФК ОТКРЫТИЕ", БИК 047162812
р/сч 40702810207430015528, К/сч 30101810465777100812
тел.: +7(3435)379-420; 379-421; 379-422; 379-423
E-mail 963708@sojuzmetall.ru; www.sojuzmetall.ru

Паспорт № 3111/1

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

№ п/п	Обозначение фланцев	DN(Dy)	PN(Py)	Марка стали	Кол-во штук в партии	Вес, кг.	Заказчик, номер договора
1	Фланец 250-10-01-1-B-Cr20-IV ГОСТ 33259	250	10	Ст. 20	6	52,20	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1
2	Фланец 250-16-01-1-B-Cr20-IV ГОСТ 33259	250	16	Ст. 20	122	1503,04	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1
3	Фланец 25-25-01-1-B-Cr20-IV ГОСТ 33259	25	25	Ст. 20	426	404,70	ООО "Сантехкомплект", 94/2017-1

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

№ п/п	Марка материала	Времен. сопрот. (Н/мм²)	Предел текучести (Н/мм²)	Относительное удлинение δ₅, %	Ударн. вязкость кси, Дж/см²	Твердость, НВ	Относительное сужение δ₅, %
1	Ст. 20	474	280	28,3	96		
2	Ст. 20	469	294	27,1	89		
3	Ст. 20	473	275	28,8	98		

Наименование параметра	Значение						
Предельные отклонения размеров, мм	D*	D₁*	D₂*	dв	d*	b	h
	h16 – при токарной обработке; 2 класс точности по ГОСТ 14792, при отсутствии токарной обработки; по ГОСТ 2590 – изготовленных из проката обычной точности (B);	±0,5 для отв. Ø 11 ±1,0 для отв. Ø 14-26 ±1,5 для отв. Ø 30-48	±4	H14	H15	До 18 мм включ. Св. 18 до 50 мм +2мм Св. 50 мм +3 мм +4 мм	- 1 мм

Дата изготовления (поставки) 06.10.2018

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛИ

№ п/п	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu
1	0,17	0,2	0,45	0,12	0,009	0,1	0,21	0,21
2	0,17	0,2	0,45	0,12	0,009	0,1	0,21	0,21
3	0,17	0,22	0,47	0,004	0,015	0,14	0,3	0,22

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работоспособность фланцев при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации по ГОСТ 33259. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

4. ВРЕМЕННАЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА (КОНСЕРВАЦИЯ)*

Дата	Вариант защиты по ГОСТ -9.014	Срок консервации, годы
	Консервационное масло К-17 ГОСТ 10877-76	3 года (в местах исключающих попадание атмосферных осадков)

* кроме изделий из стали 12Х18Н10Т

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Продукция изготовлена и принята в соответствии с ГОСТ 33259, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации на указанных в настоящем ПС параметры.

Контролер ОТК

12.10.2018

(год, месяц, число)

Руководитель предприятия

Лифанов Е.Ю.

13.10.2018

расшифровка подписи

год, месяц, число

МП

