

ЗАО «Минеральная вата»  
143980, Россия  
Московская область  
город Железнодорожный  
улица Автозаводская, дом 48А  
www.rockwool.ru



**Паспорт № 111216/2/24752247**  
**от 12 Декабря 2016 г.**

| 1. Информация о продукте |                      |                                                                                                                                                                    |      |                |    |   |    |       |  |            |  |                |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----|---|----|-------|--|------------|--|----------------|
| 1.1                      | Продукция            | Изделия теплоизоляционные из каменной ваты<br>Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф                                                                                    |      |                |    |   |    |       |  |            |  |                |
| 1.2                      | Нормативный документ | ТУ 5762-050-45757203-15                                                                                                                                            |      |                |    |   |    |       |  |            |  |                |
| 1.3                      | Размеры, мм          | <table><tr><td>1000</td><td>х</td><td>25</td><td>х</td><td>30</td></tr><tr><td>Длина</td><td></td><td>Вн.диаметр</td><td></td><td>Толщина стенки</td></tr></table> | 1000 | х              | 25 | х | 30 | Длина |  | Вн.диаметр |  | Толщина стенки |
| 1000                     | х                    | 25                                                                                                                                                                 | х    | 30             |    |   |    |       |  |            |  |                |
| Длина                    |                      | Вн.диаметр                                                                                                                                                         |      | Толщина стенки |    |   |    |       |  |            |  |                |
| 1.4                      | Номер партии         | 24752247                                                                                                                                                           |      |                |    |   |    |       |  |            |  |                |
| 1.5                      | Дата изготовления    | 2016.12.11                                                                                                                                                         |      |                |    |   |    |       |  |            |  |                |
| 1.6                      | Номер смены          | 2                                                                                                                                                                  |      |                |    |   |    |       |  |            |  |                |

| 2. Физико-механические характеристики материала |           |          |                 |             |
|-------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Параметр                                        |           | Ед. изм. | Метод испытания | Значение    |
| 2.1                                             | Плотность | кг/м3    | ГОСТ EN 1602    | 145,0±12,0% |

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.  
Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу  
строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)



Контролер СИИМ

*Моисеева*

Моисеева Н.Н. Вед. инж. по качеству