기술 데이터

전원	1 x 230 V
주파수	50 Hz
입력 P1	1400 W
정격 전류	6.1 A
콘덴서	20 µF
보호 등급	IP44
절연 등급	F
모터 보호	외부
주변 온도	최대 +40 °C
펌프 하우징	주철
임펠러	플라스틱
샤프트	스테인리스 강
샤프트 씰	고무
베어링	볼 베어링
최대 작동 압력	10 bar
최대 흡입 압력	0.5 bar
유체 온도 범위	-10 °C - +110 °C
최대 평균 온도	+95 °C
유체	난방 물
유체 품질	최대 0.1 % 부피 기준 글리콜 함유 물
설치	수평
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ 0.20
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ 0.19
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ 0.18
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ 0.17
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ 0.16
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ 0.15
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ 0.14
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ 0.13
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ 0.12
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ 0.11
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ 0.10
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ 0.09
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ 0.08
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ 0.07
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ 0.06
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ 0.05
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ 0.04
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ 0.03
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ 0.02
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ 0.01
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ 0.00
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ -0.01
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ -0.02
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ -0.03
에너지 효율 지수 (EEI)	≤ -0.04
에너지 효율 지수 (EEI)	≤