

# ПАСПОРТ Шланг гибкий металлический сильфонного типа «TUBOFLEX», «OSKAR-M».

## Назначение и область применения:

Газовый шланг металлический (сильфонного типа), применяется в качестве гибкой подводки городского газа, ацетилена, пропана и бутана от трубопровода (уложенного не под землей) или баллона до источника потребления (газового аппарата).

Шланг соответствует техническим характеристикам завода изготовителя и сертифицирован в РФ.

Регистрационный номер сертификата соответствия: № RU C-CN.МЛ66.В.04206

## Технические характеристики:

Шланг гибкий изготавливается с присоединительной арматурой: гайка-гайка, гайка-штуцер и размерами 1/2", 3/4".

1. Рабочее давление (для 1/2", 3/4") – до 10 Bar, PN4,
2. Давление на разрыв свыше 120 Бар (при 25°C),
3. Диапазон рабочих температур от -120 до +120°C (с паранитовыми прокладками),
4. Рабочая среда : газ, сжиженный газ,
5. Длина подводки от 30 см до 500 см

## Используемые материалы:

1. Гофрированный металлорукав изготовлен из нержавеющей стали марки 6Cr19Ni10,
2. Концевая арматура (фитинги) из стали класса Q235. Фитинги привариваются к гофрированному металлорукаву методом аргонно-дуговой сварки.
3. Прокладка уплотнительная: паронит.

## Указание по эксплуатации:

1. При монтаже необходимо:
  - а) правильно подобрать требуемую длину подводки, избегать установки подводки внатяг;
  - б) соблюдать норму минимального радиуса изгиба подводки:

| Присоединительный размер | Радиус изгиба мин., мм |
|--------------------------|------------------------|
| 1/2"                     | 40                     |
| 3/4"                     | 50                     |
| 1"                       | 65                     |
| 1 1/4"                   | 86                     |
| 1 1/2"                   | 105                    |

в) использовать уплотнительные прокладки для установки под накладными гайками. Для передачи перегретой жидкости либо пара рекомендуется использовать прокладки из фторопласта.

2. Избегать изгибания подводки на участке ближе 5 см к накладной гайке.

3. Присоединительная арматура подводки затягивается при монтаже ключом соответствующего размера с усилием не более 4 Нм.

## Транспортировка и хранение:

1. Подводка в упаковке может транспортироваться различными видами транспорта при условии защиты от механических повреждений .
2. Условия хранения в закрытых помещениях – согласно группе условий хранения по ГОСТу 15150-69

## Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует соответствие шлангов гибких металлических сильфонного типа требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случае наличия повреждений, вызванных пожаром, стихийными бедствиями и прочими форс-мажорными обстоятельствами. Гарантийный срок — 36 месяцев с начала эксплуатации.

Прокладки являются расходными материалами и гарантией не поддерживаются.

Срок службы изделия — 15 лет

Дата производства:

Изготовитель: "TAIZHOU QIDAYAO VALVE CO, LTD",

Китай, Putian Chumen Industrial Zone, Yuhuan,

Taizhou, Zhejiang, China

Тел/факс: +86 576 87 42 53 88

Тел./факс: +7 495 739-25-39

e-mail: [rusanov@tuboflex.ru](mailto:rusanov@tuboflex.ru)

подпись: \_\_\_\_\_

