

НАСОСНАЯ ГРУППА DS

ДУ 25 со смесителем П
ДУ 25 со смесителем Л
ДУ 25 без смесителем П
ДУ 25 без смесителем Л
ДУ 32 со смесителем П
ДУ 32 со смесителем Л
ДУ 32 без смесителем П
ДУ 32 без смесителем Л

Область применения: контур отопления, контур загрузки бойлера, контур вентиляции, регулируемый контур отопления, контур теплого пола. Комплект поставки насосной группы: вся необходимая запорная арматура, контактные термометры в запорных узлах, подающих и обратных линий, трёхходовой смеситель со ступенчатым байпасом. Посадочное место насоса для всех типов и размеров – 180мм. Изготовлено из материалов: сталь холодная деформированная, сталь нержавеющая, алюминий. При выборе насосной группы следует руководствоваться напорными диаграммами для правильного подбора насоса и его режима работы. Установка сдвоенных насосов невозможна. Опционально группы могут быть укомплектованы припускным клапаном. Насосные группы **ASKON** предназначены для монтажа на всех распределителях.

<u>Насосная группа</u>	<u>Нижнее подключение</u>	<u>Верхнее подключение</u>	<u>Межосевое расстояние</u>	<u>Габариты</u>	<u>Рабочая температура</u>	<u>Рабочее давление</u>
ДУ 25	1 " ВР	1 " ВР	125мм	В 380мм Ш 170 мм Г 100мм	до 110 С	6 бар
ДУ 32	1 1/4" ВР	1 1/4" ВР	125 мм	В 390мм Ш 180 мм Г 100мм	До 100 С	6 бар

Наименование предприятия изготовителя – ООО «АСКОН» WWW.designsteel.ru

e.mail: askon-info@mail.ru

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 5 лет со дня продажи при условии соблюдения правил транспортировки, монтажа, эксплуатации. Изделие, вышедшее из строя в течение гарантийного срока, подлежит возврату (в течение 15 дней со дня продажи) или замене при предъявлении паспорта с отметкой о продаже.

Модель _____ Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Подпись покупателя _____

НАСОСНАЯ ГРУППА DS

ДУ 25 со смесителем П
ДУ 25 со смесителем Л
ДУ 25 без смесителем П
ДУ 25 без смесителем Л
ДУ 32 со смесителем П
ДУ 32 со смесителем Л
ДУ 32 без смесителем П
ДУ 32 без смесителем Л

Область применения: контур отопления, контур загрузки бойлера, контур вентиляции, регулируемый контур отопления, контур теплого пола. Комплект поставки насосной группы: вся необходимая запорная арматура, контактные термометры в запорных узлах, подающих и обратных линий, трёхходовой смеситель со ступенчатым байпасом. Посадочное место насоса для всех типов и размеров – 180мм. Изготовлено из материалов: сталь холодная деформированная, сталь нержавеющая, алюминий. При выборе насосной группы следует руководствоваться напорными диаграммами для правильного подбора насоса и его режима работы. Установка сдвоенных насосов невозможна. Опционально группы могут быть укомплектованы припускным клапаном. Насосные группы **ASKON** предназначены для монтажа на всех распределителях.

<u>Насосная группа</u>	<u>Нижнее подключение</u>	<u>Верхнее подключение</u>	<u>Межосевое расстояние</u>	<u>Габариты</u>	<u>Рабочая температура</u>	<u>Рабочее давление</u>
ДУ 25	1 " ВР	1 " ВР	125мм	В 380мм Ш 170 мм Г 100мм	до 110 С	6 бар
ДУ 32	1 1/4" ВР	1 1/4" ВР	125 мм	В 390мм Ш 180 мм Г 100мм	До 100 С	6 бар

Наименование предприятия изготовителя – ООО «АСКОН» WWW.designsteel.ru

e.mail: askon-info@mail.ru

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 5 лет со дня продажи при условии соблюдения правил транспортировки, монтажа, эксплуатации. Изделие, вышедшее из строя в течение гарантийного срока, подлежит возврату (в течение 15 дней со дня продажи) или замене при предъявлении паспорта с отметкой о продаже.

Модель _____ Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Подпись покупателя _____