ПАСПОРТ НА ПОДСТОЛЬЯ ДЛЯ МОЕК.
(изделия из ЛДСП).

Назначение

Подстолье под мойку изготовленное из ламинированного ДСП предназначено для установки в него нержавеющих и стальных эмалированных моек соответствующего размера. Дверца-универсальная (правосторонняя или левосторонняя).В ассортименте имеется несколько цветов (белый, мрамор, дуб, бук , ольха, вишня).

Технология изготовления подстолья для моек.

Ламинированная ДСП (ЛДСП) - стандартная шлифованная ДСП плита, срезы покрыты кромкой ПВХ. ЛДСП широко применяются в мебельной промышленности, в отделочных и строительных работах. ЛДСП лишена таких недостатков, присущих древесине, как сучки, внутренние пустоты и трещины. К важным достоинствам ЛДСП относится высокая прочность, жесткость, однородность, легкость в обработке, способность прочно удерживать гвозди и шурупы. Мы используем ЛДСП 16мм для изготовления подстольев для моек.

Технические характеристики:

Подстолье для моек	**500*500мм**	**500*600мм**	**600*600мм**	**600*800мм**
Упаковка	Бумажная	Бумажная	Бумажная	Бумажная
Длина изделия	820мм	820мм	820мм	820мм
Ширина изделия	500мм	500мм	600мм	800мм
Глубина изделия	460мм	560мм	560мм	560мм
Вес изделия	14кг	16кг	18кг	20кг
Количество в упаковке	1 комплект	1 комплект	1 комплект	1 комплект

Эксплуатация подстольев для моек

ЛДСП и кромка ПВХ эстетичны, прочны, обладают светостойкостью, стойки к воздействию влаги, однако следует знать, что каждый предмет мебели предназначен для определенной цели использования, поэтому мебельным изделием следует пользоваться в соответствии с его назначением и соблюдением следующих правил:

1. Подстолья для моек должны эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при t воздуха не ниже +10С и не выше +50С с относительной влажностью 45-60% (ГОСТ 16371-93).Отклонения от указанных режимов приводят к ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.
2. Не рекомендуется устанавливать нагревательные приборы рядом с подстольями для моек, т.к. контакт с воздухом, температура которых превышает **80 градусов** по Цельсию, может привести к возгоранию ЛДСП.
3. Во избежание разбухания подстолья следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги; недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих лакокрасочные покрытия и пленки ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.)
4. Следует оберегать подстолья от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

Гарантии фирмы-изготовителя на подстолье для моек

Изготовитель гарантирует соответствие изделия выше изложенным характеристикам при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и правил ухода эксплуатации изделия. Изготовитель принимает на себя гарантийные обязательства в течение 1 месяца со дня покупки изделия по месту покупки с предъявлением товарной накладной. В гарантийные обязательства входит устранение недостатков подстольев для моек, возникших по вине Изготовителя, или замена с выявленным производственным браком.

Гарантия аннулируется в следующих случаях:

В случае несоблюдения инструкции по эксплуатации изготовитель ответственности не несет и гарантийные обязательства аннулируются. Гарантия не распространяется на неисправности и дефекты, вызванные следующими причинами:

* при наличии механических повреждений, возникшие вследствие погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки,
* при наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, термо-воздействий или следов воздействия химических веществ, попадания большого объёма жидкости т.д.;
* использование не по назначению и нарушение правил эксплуатации изделия;

Помните!

Ввиду усовершенствования технологий производства, поступления новых материалов, изменения конъюктуры рынка, производитель имеет право вносить изменения конструкций изделий, их размеров, цветовой гаммы, увеличивать либо уменьшать ассортиментный перечень изделий.