

Общество с ограниченной ответственностью «АС»

347812, Ростовская область,


г.Каменск-Шахтинский, пер.Полевой, 78 «а», Интернет: www.ooo-ac.ru, Тел./факс (86365) 22-555

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 1242

Резьбонарезная продукция

Стальные сгоны с цилиндрической резьбой, служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя в системах отопления водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175 градусов С и давлении Р=1,6МПа. Изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ8969-75 из труб по ГОСТ 10701-76, сбег резьбы по ГОСТ10549-80.

Номенклатура	D	L	L1	L2	S мм	
Сгон 15 ГОСТ 8969-75	1/2"	800	40	9	2,5	
Сгон 20 ГОСТ 8969-75	3/4"	500	45	10,5	2,5	
Номенклатура	PN, МПа	Номер партии	Временное сопротивление разрыву (МПа)	Предел текучести (МПа)	Относительное сужение %	Ударная вязкость КСЧ Дж/см2, при температуре ОС торцов при толщине стенки, мм
Сгон 15 ГОСТ 8969-75	1,6	1	410	245	50	20 -40
Сгон 20 ГОСТ 8969-75	1,6	2	410	245	50	29 29
						Марка стали
						Кол-во шт.
						Масса изделия кг.



На детали нанесено защитное цинковое покрытие, в соответствии с технологической инструкцией «Стандарт IST 2061563-37: 2001»
Качество работ покрытия соответствует ГОСТ 9.301-86

ОТК  / Э. А. Киторов

Дата: 26.07.2022

