GRUNDFOS

GRUNDFOS

GRUNDFOS

CR 10-4 A-FGJ-A-E-HQQE

製品番号	96512888
モデル	CR, 4 インライン
端子箱の位置	0°
吐出口径	DN 40
吸込口径	DN 50
吐出口径	1 1/2 インチ
吸込口径	2 インチ
接続規格	ISO 7005 PN 16
材質	
ポンプハウジング	ステンレス鋼
羽根車	ステンレス鋼
シャフト	ステンレス鋼
軸封	EPDM
軸封フラッシング	なし
軸受	標準
補助インペラ	なし
最小流量	2.4 m³/h
最大流量	12 m³/h
最大運転圧力	16 bar
最大吐出圧力	16 bar
最大吸込圧力	10 bar
液体温度	-30 °C ～ 120 °C
周囲温度	最大 60 °C
保護等級	IP55
絶縁クラス	F
最小モーター効率	IE3
定格出力	1.1 kW
周波数	50 Hz
定格回転数	2900 rpm
電圧	3 x 200-240 V
始動方法	直入始動
電流	4.8 A
力率	0.85
定格出力	1.1 kW
周波数	60 Hz
定格回転数	3450 rpm
電圧	3 x 200-240 V
始動方法	直入始動
電流	4.8 A
力率	0.85
定格出力	1.1 kW
周波数	60 Hz
定格回転数	3450 rpm
電圧	3 x 380-415 V
始動方法	直入始動
電流	2.8 A
力率	0.85
定格出力	1.1 kW
周波数	60 Hz
定格回転数	3450 rpm
電圧	3 x 440-480 V
始動方法	直入始動
電流	2.4 A
力率	0.85
定格出力	1.1 kW
周波数	50 Hz
定格回転数	2900 rpm
電圧	3 x 380-415 V
始動方法	直入始動
電流	2.8 A
力率	0.85
定格出力	1.1 kW
周波数	50 Hz
定格回転数	2900 rpm
電圧	3 x 346-380 V
始動方法	直入始動
電流	2.8 A
力率	0.85
定格出力	1.1 kW
周波数	50 Hz
定格回転数	2900 rpm
電圧	3 x 380-415 V
始動方法	直入始動
電流	2.8 A
力率	0.85
定格出力	1.1 kW
周波数	60 Hz
定格回転数	3450 rpm
電圧	3 x 346-380 V
始動方法	直入始動
電流	2.8 A
力率	0.85
定格出力	1.1 kW
周波数	60 Hz
定格回転数	3450 rpm
電圧	3 x 440-480 V
始動方法	直入始動
電流	2.4 A
力率	0.85
定格出力	1.1 kW
周波数	50 Hz
定格回転数	2900 rpm
電圧	3 x 380-415 V
始動方法	直入始動
電流	2.8 A
力率	0.85
定格出力	1.1 kW
周波数	50 Hz
定格回転数	2900 rpm
電圧	3 x 346-380