GRUNDFOS

# UPS 32-80 180

| | |
|---|---|
| 製品番号 | 96406035 |
| モデル | UPS 32-80 180 |
| 説明 | 湿式ローター式循環ポンプ |
| 寸法図番号 | MG00PS01JA |
| 取付方向 | 水平 |
| 最大作動圧力 | 10 bar |
| 液体温度範囲 | 2 - 110 °C |
| 周囲温度 | 最大 40 °C |
| 材質 | |
| ポンプケーシング | 鋳鉄 |
| インペラ | ステンレス鋼 |
| シャフト | ステンレス鋼 |
| 軸受 | カーボン |
| 接続 | |
| 接続規格 | ISO 7005-2 |
| 接続タイプ | フランジ |
| 接続サイズ | DN 32 |
| 圧力クラス | PN 16 |
| 電気データ | |
| 電源 | 1 x 230 V 50 Hz |
| 定格出力 | 180 W |
| 定格電流 | 1.55 A |
| 始動電流 | 1.55 A |
| 保護等級 | IP44 |
| 絶縁クラス | F |
| 最小効率指数 | MEI ≥ 0.40 |
| 制御モード | 固定速度 |
| 機能 | |
| 自動エアベント | はい |
| 材料 | |
| ポンプケーシング | EN-GJL-250 |
| インペラ | 1.4301 |
| シャフト | 1.4301 |
| 軸受 | カーボン |
| Oリング | EPDM |
| 寸法 | |
| 全長 | 250 mm |
| 重量 | |
| 正味重量 | 12.5 kg |
| 総重量 | 13.5 kg |
| 梱包体積 | 0.0 m³ |
| 梱包寸法 | 0 x 0 x 0 mm |
| 関連文書 | |
| 性能曲線 | MG00PS01JA |
| 寸法図 | MG00PS01JA |
| 配線図 | MG00PS01JA |