ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ, ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОВЕРЯЮТСЯ В МОМЕНТ ПОКУПКИ

Наименование и артикул	
Дата продажи	
Штамп магазина	

Поднись продавца _____

TSARSBERG

Мне предоставлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий По внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкцией по монтажу, ослуживанию и уходу ознакомлен

Поднись покупателя _____

TSARSBERG

НАДЕЖНАЯ САНТЕХНИКА

СМЕСИТЕЛЬ

Долговечное покрытие

КОРПУС ИЗ СПЛАВА С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ МЕДИ

УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ

- Установка смесителя должна производится квалифицированным специалистом;
- Убедитесь в том, что, как клапан, уменьшающий давление, так и противоизвестковый фильтр установлены в системе подвода воды. В противном случае, утановите требуемые компоненты на трубопровод перед тем, как продолжать сборку смесителя;
- Отрегулируйте клапан для уменьшения давления;
- Аккуратно промойте соединения;
- Накрутите два эксцентрика на водопроводную трубу, предварительно намотав уплотнительную ленту на резьбу фитингов и оденьте на них отражатель;
- Следите за тем, чтобы соблюдалось должное расстояние между эксцентриками;
- Поместите прокладки внутри гаек корпуса смесителя, чтобы обеспечить максимальную герметизацию;
- Затяните гайки на обоих эксцентриках, используйте ключ соответсвующего размера с мягкими губками;
- В моделях с длинным гусаком закрепите дивертер на корпусе смесителя, затем вставьте гусак в соответствующее отверстие и надежно закрепите, используя специальную фиксирующую гайку;
- Присоедините гибкий шланг к корпусу смесителя, накручивая соответствующую гайку на отверстие с резьбой. Завершите сборку, прикрепив лейку к другому концу гибкого шланга;
- Наденьте резиновую прокладку на нижнюю часть корпуса смесителя для мойки, установите его на мойке;
- С внутренней стороны мойки наденьте на корпус прокладку, вверните шток с резьбой, затем установите шайбу, после чего зарепите гайкой смеситель к мойке.
- В торцевую часть корпуса вверните гибкие подводки для того, чтобы обеспечить герметичность на мойке;
- При помощи накидных гаек гибких подводок соедините смеситель с трубопроводами, подводящими горячую и холодную воду

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Используйте чистящие средства только на мыльной основе, избегайте применения средств содержажих спирт, азотную и фосфорную кислоту. Не используйте абразивные чистящие вещества. Ополаскивайте и вытирайте после каждого использования. Снимайте осадок калийных солей с аэратора регулярно, в течении часа отмачивая внутренний блок в растворе уксуса. Высокое давление воды в системе, возникающее при отсутствии клапанов или их неправильной регулировке, может вызвать нарушение работы смесителя. Поэтому очень важно время от времени проверять клапана.

В ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО:

a. Загрязнении, образовании известкового налета;

b. Использовании запасных частей чужого происхождения;

c. Несоблюдении инструкции по монтажу, обслуживанию и уходу ремонте или переделке изделия посторонними лицами (не уполномоченными для проведения таких работ);

d. Естественном износе деталей, например, таких как уплотнения, декоративные накладки, аэраторы;

e. Использовании изделия не по его функциональному назначению;

f. Попадании внутрь инородних предметов;

g. Неквалифицированной установке;

h. При неполном комплекте изделия.