Название компании:Сантехкомплект
Разработано:
Телефон:
Email:santech.ru
Дата:
Печать из Grundfos CAPS [2018.09.000]
H
[м]
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
02468101214Q [м³/ч]
MAGNA3 40-40 F N
P1
[кВт]
0
0,02
0,04
0,06
0,08
111
158
220
105
69
105
220
264
65199
83
58
150
84
40
14/19
100/110
100/110
L
N
LN
NCNOCINMINS/S
RELAY1RELAY2
Min. 5V DC, 20mA
Max. 250V AC, 2A, AC1
22mA
Max.
24V
U/I
Digital inputsRelay outputsAnalog input for
external sensor
NCNOC
Example of plug-connected motor
withmains switch, backup fuse and additional protection
RCD/RCCB
ОписаниеЗначение
Общие сведения:
Наименование продукта:MAGNA3 40-40 F N
№ продукта:97924347
EAN код:5710626494231
Технические данные:
Номинальный расход:6.8 м³/ч
Номинальный напор:2.6 м
Макс гидростатический напор:40 дм
TF класс:110
Данные на фирменной табличке:CE,VDE,EAC,CN
ROHS,WEEE
Модель:D
Материалы:
Корпус насоса:Нержавеющая сталь
EN 1.4308
ASTM 351 CF8
Рабочее колесо:PES 30%GF
Монтаж:
Диапазон температуры окружающей
среды:0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:10 бар
Трубное присоединение:DIN
Соединение труб:DN 40
Допустимое давление:PN6/10
Монтажная длина:220 мм
Жидкость:
Рабочая жидкость:Вода
Диапазон температур жидкости:-10 .. 110 °C
Температура перекачиваемой
жидкости:60 °C
Плотность:983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:
Потребляемая мощность-P1:12 .. 98 Вт
Частота питающей сети:50 Hz
Номинальное напряжение:1 x 230 В
Максимальное потребление тока:0.11 .. 0.87 A
Класс защиты (IEC 34-5):X4D
Класс изоляции (IEC 85):F
Другое:
Класс электропотребления (EEI):0.18
Нетто вес:9.92 кг
Брутто вес:10.4 кг
Объем поставки:0.016 м³
DanishVVS No.:380797041
SwedishRSK No.:5803244
111
10569
26465199
83
15084
40
14/19
100/110
1/1