Название компании:Сантехкомплект Разработано:
Телефон:
Ema l: santec.ru Дата:

Печать из Grundfos CAPS [2018.08.004]

H
[м]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 5 10 15 20 Q [м³/ч]

eta
[%]

0

10

20

30

40

50

60

70

UPS 40-185 F, 3*400 V, 50Hz

P1
[кВт]

0

0,2

0,4

0,6

0,8

3

155

Rp 1/4

142

67 244

296

4 x ø14/ø19

150
88
42

100/110
100/110

M12

96

100 102

250
125

L2 L3 T2 T1

L3 L2

96.40 32 40

3

UPS

L1

250VAC. L1

Описание Значение
Общие сведения:
Наименование продукта: UPS 40-185 F
№ продукта: 96430296
EAN код: 5700392948090
Технические данные:
Количество скоростей: 3
Макс гидростатический напор: 185 дм
Данные на фирменной табличке: AAA,EAC
Материалы:
Корпус насоса: Чугун
EN-JL1040
ASTM 35 B - 40 B
Рабочее колесо: Нержавеющая сталь
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Монтаж:
Диапазон температуры окружающей
среды: 0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление: 10 бар
Трубное присоединение: DIN
Соединение труб: DN 40
Допустимое давление: PN 6 / PN 10
Монтажная длина: 250 мм
Жидкость:
Рабочая жидкость: Вода
Диапазон температур жидкости: -10 .. 120 °C
Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C
Плотность: 983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:

Потребляемая мощность при скорости 1:620 Вт Потребляемая мощность при скорости 2:705 Вт

Макс. потребляемая мощность: 975 Вт
Частота питающей сети: 50 Hz
Номинальное напряжение: 3 x 400-415 В
Ток при частоте вращения 1: 1.04 A
Ток при частоте вращения 2: 1.18 A
Ток при скорости 3: 1.8 A
Cos фи на скорости 1: 0.86
Cos фи на скорости 2: 0.86
Cos фи: 0.78
Класс изоляции (IEC 85): H
Enclosure class (IEC 60529): X4D
Защита электродвигателя: CONTACT
Тепловая защита: внешн.
Система управления:
Реле: без реле
Положение коробки выводов: 1.30H
Другое:
Нетто вес: 21 кг
Брутто вес: 21.4 кг
Объем упаковки: 0.034 м³
Dan s VVS No.: 380718041
Cтрана происхождения: RS
ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413703000

3 155

Rp 1/4
142246796

4 x ø14/ø19

5088

42

100/110

100/110

M12

96

2

1/1