


Нейлоновый дюбель

Применение

- Для закрепления в бетоне, силикатном кирпиче, плотном кирпиче, твёрдом природном камне и гипсовом блоке

Ваши преимущества

- Очень хороший ход винта, без бокового выламывания
- С защитой от преждевременного разжимания
- Никакого излома дюбеля
- Очень высокие параметры по вырыву благодаря смещенному профилю зубьев
- Изделие выполнено из высококачественного нейлона, а не из регенерата
- Поставляется также в удобном пластмассовом ящике



Диаметр дюбеля D [мм]	Длина дюбеля L [мм]	Диаметр винта [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
5	25	2,6–4,0	107366	100	штука
6	30	3,5–5,0	107367		
	50		107374		
7	35	4,5–5,0	107369		
8	40	4,5–6,0	107370	50	
	60	4,5–8,0	107375		
10	50	6,0–8,0	107359		
12	60	8,0–10,0	107361	25	
14	70	10,0–12,0	107363	20	

Характеристики продукта

Диаметр дюбеля D [мм]	Значения нагрузки [Н]							
	Бетон В25 ¹⁾		Плотный кирпич ¹⁾		Пористый кирпич ¹⁾		Силикатный кирпич ¹⁾	
	макс. рекомендуемая нагрузка	Усилие затяжки	макс. рекомендуемая нагрузка	Усилие затяжки	Макс. рекомендуемая нагрузка [Н]	Усилие затяжки	макс. рекомендуемая нагрузка	Усилие затяжки
5	260	1800	210	1500	190	1300	210	1500
6	360	2500	260	2000	260	1800	260	2000
7	460	3200	430	3000	310	2200	430	3000
8	570	4000	500	3500	430	3000	500	3500
10	930	6500	570	4000	470	3300	570	4000
12	1430	10000	790	5500	570	4000	790	5500
14	1740	12200	860	6000			860	6000

¹⁾ Нагрузки при максимальном диаметре винта по таблице

Нейлоновый дюбель
в удобных пластмассовых ящиках с крышкой

Диаметр дюбеля D [мм]	Длина дюбеля L [мм]	Диаметр винта [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Количество [штук в коробке]
6	30	3,5–5,0	107368	1	ящик	5600
8	40	4,5–6,0	107371			2800
10	50	6,0–8,0	107360			1400
12	60	8,0–10,0	107362			700
14	70	10,0–12,0	107364			560

