GRUNDFOS

UPS 32-80 180

型号	UPS 32-80 180
产品编号	96406001
产品名称	UPS 32-80 180
产品说明	UPS 32-80 180 1 x 230 V
产品类型	单
产品系列	UPS
产品代码	96406001
产品状态	正常生产
产品介绍日期	2013-01-01
产品停产日期	
产品替换	
产品寿命	10 年
包装尺寸	1 件
包装重量	1.000 千克
包装体积	0.001 立方米
海关商品编码	84137081
原产国	匈牙利
技术	
电机数量	1
额定电压	1 x 230 V
频率	50 Hz
电机类型	湿转子
电机保护	需外部保护
绝缘等级	F
防护等级	IP44
最小环境温度	0 °C
最大环境温度	40 °C
最大运行压力	10 bar
液体温度范围	2 - 110 °C
液体	生活用水
泵壳材料	铸铁
叶轮材料	不锈钢
轴材料	不锈钢
轴封	橡胶波纹管
轴承	碳
电机	
电机技术	湿转子
电机效率	未知
电机类型	湿转子
电机数量	1
额定功率	0.185 kW
额定电压	1 x 230 V
频率	50 Hz
额定转速	2900 rpm
电流	1.8 A
电容	未知
电机保护	需外部保护
绝缘等级	F
防护等级	IP44
电缆长度	1.0 m
电缆类型	H05VV-F
电缆横截面积	3 x 0.75 mm²
插头	无
最小环境温度	0 °C
最大环境温度	40 °C
最大运行压力	10 bar
液体温度范围	2 - 110 °C
液体	生活用水
泵壳材料	铸铁
叶轮材料	不锈钢
轴材料	不锈钢
轴封	橡胶波纹管
轴承	碳
安装	
安装位置	水平
法兰标准	ISO 7005-2
法兰尺寸	DN 32
法兰压力等级	PN 10/16
法兰材料	铸铁
法兰类型	平面
法兰螺栓	4 x M12
法兰螺栓长度	50 mm
法兰螺栓材料	不锈钢
法兰螺栓拧紧扭矩	40 Nm
法兰垫片	包含
法兰垫片材料	EPDM
法兰垫片尺寸	32 mm
法兰垫片厚度	2 mm
法兰垫片内径	32 mm
法兰垫片外径	65 mm
法兰垫片类型	平面
法兰垫片温度范围	-10 - 120 °C
法兰垫片压力等级	PN 10/16
法兰垫片形状	圆形
法兰垫片宽度	33 mm
法兰垫片长度	65 mm
法兰垫片重量	0.01 kg
法兰垫片数量	2
法兰垫片包装	2 件
法兰垫片包装重量	0.02 kg
法兰垫片包装体积	0.001 立方米
法兰垫片包装尺寸	1