

## НОВАЯ ЛИНЕЙКА FEKABOX И FEKAFOS



пример

### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Герметичная конструкция гарантирует отсутствие неприятных запахов и протечек. Соответствует требованиям европейского закона № 12050-1.

Легкий вес и устойчивость к химическим и механическим воздействиям

Наличие подъемного устройства в накопительном баке упрощает монтаж и обслуживание насоса.

Крышка затягивается без помощи болтов

Материал емкости выполнен из полностью перерабатываемых материалов.

Комплектуется поплавковыми выключателями и дополнительным поплавковым сигнализатором уровня

FEKAFOS DOUBLE – готовое профессиональное решение с двумя насосами (единственное в своем роде). Компактные размеры и не высокая стоимость.

## FEKABOX 200 ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ



### ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД



Ёмкости для бытовых сточных вод от дренажных систем разных типов или ливневой канализации, для систем, расположенных ниже канализационной сети, например гаражей или подвалов, из которых самотечный сток в канализацию невозможен. Насос, установленный в баке, позволяет перекачивать воды в канализацию. Бак обеспечивает возможность присоединения впускных, выпускных и вентиляционных патрубков, позволяя использовать его даже в небольших пространствах. В ёмкости можно также установить насос-измельчитель, измельчающий частицы в сточной воде и перекачивающий их на большое расстояние.

**FEKABOX предназначена для использования только с одним автоматическим однофазным насосом с поплавковым выключателем, который необходимо заказывать отдельно**

#### ВКЛЮЧЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

- Подъемное устройство 2" PP и кронштейн предотвращения вращения для FEKA VS
- Кабельный сальник для одиночного насоса
- Соединение 2" F x 1 x 1/4 M для FEKA 600
- Комплект плавающих кабельных зажимов FEKA VS

**Рабочий диапазон:** от 1 до 24 м³/ч, напор до 15 м.

**Максимальная температура жидкости:** 45 °C

**Перекачиваемая жидкость:** грунтовая вода, дождевая вода, чистые сточные воды, грязные сточные воды и вода из рек и озер.

Жидкости совместимы с EN12050-1/2.

**Монтаж:** Внутри или снаружи здания. Установка на полу, под землей или в помещении.

**Материал:** ЛПЭНП

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА  
СТР. 219

| МОДЕЛЬ      | КОД      | ЁМКОСТЬ<br>л | РАЗМЕР<br>мм | МОДЕЛИ<br>НАСОСОВ                                 | СОЕДИНЕНИЕ                                      | ВЕС,<br>кг |
|-------------|----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| FEKABOX 200 | 60162080 | 200          | 750x600x779  | FEKA 600 M-A,<br>FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 M-A | Ввод DN 50/110<br>Вентиляция DN 50<br>Выход G2" | 23,2       |