

HL616/1


Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм чугун с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.



Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, со снимаемыми насадными подрамниками из ПП 42 - 130 мм / 240 x 240 мм, чугунной решеткой 226 x 226 мм, песколовкой и запахозапирающим устройством.



тех.изображение



ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL0606.2E
Песколовка



HL0606.3E
Вкладыш заслонки комплект



HL616K/1
Корпус дворового трапа серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем.



HL621
Насадка d 195мм/240x240мм/226x226мм чугу́н



HL0606.1E
Чугунная решетка для сливного отверстия 226x226мм



HL608
Насадные подрамники d195мм/240x240мм с О-кольцом



HL01056D
О-кольцо 170x5,5мм

Вспомогательные материалы



HL0605.2E
Вкладыш водяного затвора комплектный



HL190
Дренажное кольцо d 195мм



HL191
Решётка-листвоуловитель для трапов серии Perfekt



HL609
Комплект электроподогрева 36Вт/230В.



HL619
Фиксирующие планки "FixIT"



HL635
Дренажная насадка 362x362мм/240x240 алюминий



HL860
Противопожарная муфта R90 для серии HL-Perfekt (DN110 вертикальный)



HL865
Потолочный ввод с кольцом для HL860

Альтернативные детали



HL616H/1
Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с битумным полотном, 240x240мм ПП/226x226мм чугу́н с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.



HL616W/1
Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм чугу́н с водяным затвором.

Надставные элементы



HL618
Надставная деталь 130мм/d 195мм с обжимным фланцем.



HL618H
Надставная деталь 130мм/ d 195мм с приваренным битумным полотном.



HL620
Насадная деталь 105мм/d 195мм

Гидроизоляционные наборы



HL86
Уплотнительный комплект с EPDM пленкой d 500мм.



HL86.0
Уплотнительный комплект



HL86.H
Уплотнительный комплект с битумным полотном d 500мм.



HL86.M
Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PP	Высота монтажа	239 mm
Размер	DN110	Насадка	42-130 mm/240 x 240 mm
Производительность	5,5 l/s	Решётка	Gusseisen 226 x 226 mm
Вес	7,4	Максимальная нагрузка класса	A - 1,5 t (aussen)
EAN (штрих-код)	9003076906161	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

Картон

Единица количества	1 [штк.]
Вес	8,2 [kg]
EAN/Упаковка	9003076906161
Высота/ширина/Глубина	355/386/386 [mm]
Объём	0,05289358 [m ³]

Европаллеты

Единица количества	24 [штк.]
Вес	216,8 [kg]
EAN/Упаковка	
Высота/ширина/Глубина	1650/800/1200 [mm]
Объём	1,584 [m ³]

DOWNLOADS

Печатать	HL616_pr.tif	max.
WEB (Веб)	HL616_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Symbol	HL616_gr.jpg	150x150/72dpi
тех.изображение	HL616_1_a.pdf	pdf
CAD	HL616_1_2_a.dxf	dxf
Пример монтажа	HL616_1_PZ.pdf	pdf
Prospekt	Hofablauf_Perfekt_ru.pdf	