

Заказчик: ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика: 142701, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 232.1

Выдан 24 июля 2023г.

Отрубка по накладной №													от 24.07.23	
Условное обозначение Деталей	Предельные параметры применения		№ партии	Механические свойства						Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения	
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. температура С		Временное сопротивление, Мпа	Предел текучести , МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Удар вязк. при ____ о С Дж/кв.см						
Переход стальной П К 76х3,5-45х2,5	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6 (60)	480	0,5	-		
Переход стальной П К 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6 (60)	1800	0,4	-		
Переход стальной П К 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	1280	0,6	-		
Переход стальной П К 108х4-57х3	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	640	0,9	-		
Переход стальной П К 133х5-108х4	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	600	1,3	-		
Переход стальной П К 159х4,5-57х3	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	300	1,5	-		
Переход стальной П К 377х9-159х6	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	5 (60)	10	22	-		
Переход стальной П К 377х9-219х8	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	4	22	-		
Переход стальной П К О 76х3,5-38х2,5	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6 (60)	336	0,4	-		
Переход стальной П К О 89х3,5-45х2,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	216	0,6	-		
Переход стальной П К О 159х4,5-108х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	200	2,3	-		
Заглушка стальная П 45х2,5	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	6 (60)	2000	0,1	-		
Заглушка стальная П 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	6 (60)	2000	0,7	-		
Тройник стальной 76х3,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	250	0,8	-		
Тройник стальной 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	500	0,8	-		
Тройник стальной 108х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	250	2,2	-		
Тройник стальной 219х6	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	6 (60)	50	14	-		
Отвод стальной ОтвСт 89х4	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	-	гарантируется	660	1,8	-		
Отвод стальной ОтвСт 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	600	2,5	-		
Отвод стальной ОтвСт 108х6	4(40)	350	-	470	335	29	-	-	гарантируется	300	3,1	-		
Отвод стальной ОтвСт 219х10	4(40)	350	-	460	310	33	-	-	гарантируется	150	25	-		
Отвод стальной ОтвСт 273х8	4(40)	350	-	455	310	27	-	-	гарантируется	48	31	-		
Отвод стальной ОтвСт 325х8	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	48	45	-		
Отвод стальной ОтвСт 325х10	4(40)	350	-	520	335	29	-	-	гарантируется	36	56	-		

*Переход ТУ ВУ 100129468.005-2011 Материал: Ст3пс (Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-200. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом)

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20
Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гарантированного давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

Начальник ОТК

Гуринович И.М.

