

Общество с ограниченной ответственностью «АС»

347812, Ростовская область,


г.Каменск-Шахтинский, пер.Полевой, 78 «а», Интернет: www.ooo-as.ru, Тел./факс (86365) 22-555

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 1762

Резьбонарезная продукция

Стальные сгоны с цилиндрической резьбой, служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя в системах отопления водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175 градусов С и давлении Р=1,6МПа. Изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ8969-75 из труб по ГОСТ 10701-76, сбег резьбы по ГОСТ10549-80.

Номенклатура	D	L	L1	L2	S mm
Сгон 15 ГОСТ 8969-75	1/2"	500	40	9	2,5
Сгон 20 ГОСТ 8969-75	3/4"	500	45	10,5	2,5
Сгон 25 ГОСТ 8969-75	1"	500	50	11	2,8



Номенклатура	PN, МПа	Номер партии	Временное сопротивление разрыву (МПа)	Предел текучести (МПа)	Относительное сужение %	Ударная вязкость КСU Дж/см2, при температуре ОС торцов при толщине стенки, мм		Марка стали	Кол-во шт.	Масса изделия кг.
						20	-40			
Сгон 15 ГОСТ 8969-75	1,6	1	410	245	50	49	29	20	120	0,570
Сгон 20 ГОСТ 8969-75	1,6	2	410	245	50	49	29	20		0,630
Сгон 25 ГОСТ 8969-75	1,6	3	410	245	50	49	29	20	30	1,055

На детали нанесено защитное цинковое покрытие, в соответствии с технологической инструкцией «Стандарт IST 2061563-37: 2001»
Качество работ покрытия соответствует ГОСТ 9.301-86

ОТК  / Э. А. Киторов

Дата: 28.01.2022

