

самовсасывающая вихревая установка




PW-175EA (50 Гц)

Применение

- В системах водоснабжения домов и высотных зданий, питания котельных, пожарных системах

Технические данные

Перекачиваемая среда	Чистая вода
Напряжение	1~220 В, 50 Гц
Макс. рабочее давление	4 бар
Высота всасывания	8 м
Температура жидкости	от +2°C до +40°C
Температура окр. среды	не более 40°C
Условный проход патрубков	Rp1
Степень защиты	IP42
Класс изоляции мотора	B
Доп. колебания напряжения	±10%




Особенности


- Низкий уровень шума
- Удобство доступа и простота обслуживания рабочего колеса
- Перекачивание воды под высоким давлением
- Эффективное охлаждение мотора вентилятором специальной конструкции
- Встроенная тепловая защита мотора
- Реле давления и напорный бак обеспечивают автоматическое включение/выключение от потребления воды

Самовсбывающаяся вихревая установка


Вид в разрезе



Электрическая схема



Обозначение



Спецификация

	No.	Наименование	Кол-во	Материал
*	1	Мотор в сборе	1	-
*	2	Вентилятор	1	PBT+G/P 20%
*	3	Крышка вентилятора	1	ABS(HF 380)
*	4	Конденсатор	1	-
*	5	Двухжильный шнур	1	-
*	6	Крышка конденсатора	1	ABS(AF-305F VO)
*	7	Корпус	1	Чугун (GC200)
*	8	Торц. уплотнение	1	Керамика/Графит (Ф12)
*	9	Рабочее колесо	1	Латунь(CuZn40Pb2)
*	10	Кольц. уплотнение	1	NBR
*	11	Крышка раб. колеса	1	Латунь(CuZn40Pb2)
*	12	Овальный фланец	1	P.O.M
*	13	Запорный вентиль	1	NBR
*	14	Заливная заглушка	1	PBT (LUPOX 2300)
*	15	Реле давления	1	-
*	16	Напорный бак	1	-

* Рекомендуемые запасные части

Габаритный чертеж

