

Общество с ограниченной ответственностью «АС»

347812, Ростовская область,


г.Каменск-Шахтинский, пер.Полевой, 78 «а», Интернет: www.ooo-ac.ru, Тел./факс (86365) 22-555

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 571/5

Резьбонарезная продукция

Стальные сгоны с цилиндрической резьбой, служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя в системах отопления водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175 градусов С и давлении Р=1,6МПа. Изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ8969-75 из труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10701-76, сбеги резьбы по ГОСТ10549-80.

Номенклатура	D	L	L1	L2	S мм
Сгон 15 ГОСТ 8969-75	1/2"	800	40	9	2,5
Номенклатура	PN, МПа	Номер партии	Временное сопротивление разрыву (МПа)	Предел текучести (МПа)	Относительное сужение %
Сгон 15 ГОСТ 8969-75	1,6	1	410	245	50



Ударная вязкость КСЧ Дж/см2, при температуре 0С торцов при толщине стенки, мм	Марка стали		Кол-во шт.	Масса изделия кг.
	20	-40		
29	49	29	20	30
0,955				

ОТК  / Э. А. Киторов

Дата: 29.03.2022

