

# **ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

## **SML CV**



|                                                            |                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <div> Добровольная<br/> <b>ПЭ</b><br/> сертификация </div> | Сертификат соответствия: РОСС CN.Н006.Н03132 |
|                                                            | Выдан: ООО «Эксперт-С»                       |
|                                                            | Срок действия: с 01.03.2023 по 28.02.2026    |

## 1. Назначение.

1.1. Хомут SML CV используется для соединения безраструбных труб и фасонных частей между собой при прокладке трубопровода внутри зданий, где не требуется защита от продольного перемещения.

2.2. Преимущество: легкий монтаж без использования специального инструмента; препятствует распространению звуков от трубы к трубе.

## 2. Технические характеристики.

2.1. Основные параметры хомутов SML CV приведены в таблице №1.




Таблица №1.

| н/н      | DN<br>(мм) | A<br>(мм) | B<br>(мм) | B<br>(мм) | B<br>(мм) | P max<br>(bar) | P max<br>+Kombi Krале SML<br>(bar) | Материал<br>изготовления                                                            |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 013-1255 | 50         | 14        | 22,5      | 65        | 48        | 0,5            | от 1 до 10                         | Корпус и направляющая<br>пластина: AISI 304<br>Манжета: EPDM<br>Болты: оцинк. сталь |
| 013-1259 | 100        | 18        | 22,5      | 115       | 54        | 0,5            |                                    |                                                                                     |
| 013-1260 | 125        | 18        | 31        | 140       | 65        | 0,5            |                                    |                                                                                     |
| 013-1261 | 150        | 18        | 31        | 170       | 65        | 0,5            |                                    |                                                                                     |
| 013-0954 | 200        | 18        | 37        | 220       | 78        | 0,5            |                                    |                                                                                     |

## 3. Устройство изделия.

3.1. Хомут SML CV состоит из следующих основных частей (см. рис. 1):



### Компоненты:

1. Болт.
2. Направляющая пластина.
3. Резьбовая пластина.
4. Корпус хомута.
5. Манжета .уплотнительная.

Рис. 1

#### 4. Инструкция по монтажу.

- 4.1. Надеть уплотнительную манжету на трубу или на фитинг таким образом, чтобы буртик уплотнителя лег на торец трубы.
- 4.2. Вывернуть свободный конец уплотнительной манжеты наружу.
- 4.3. Поместить вторую трубу или фитинг на внутренний буртик и развернуть манжету.
- 4.4. Установить хомут вокруг манжеты и наживить стягивающие болты.
- 4.5. Равномерно затянуть болты при помощи ключа или шуруповерта, при этом направляющие пластины должны оставаться параллельными.
- 4.6. Порядок установки изделия на место соединения труб на рис. 2.



Рис. 2

4.4. Усилие затяжки болтов приведены в таблице №2.

Таблица №2.

| DN (мм) | Рекомендованный момент затяжки (Н×м) |
|---------|--------------------------------------|
| 50      | 6-8                                  |
| 100     | 10-12                                |
| 125     |                                      |
| 150     |                                      |
| 200     | 15-20                                |
| 250     |                                      |

#### 5. Условия хранения и транспортировки.

- 5.1. Транспортировка может производиться любым видом транспорта. При этом установка на транспортные средства должна исключать возможность появления механических повреждений.
- 5.2. Хранение в помещениях с естественной вентиляцией. Исключить попадание на изделия атмосферных осадков.

#### 6. Утилизация.

6.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 01.01.2015г.), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г.) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015г.), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантия – 12 месяцев со дня отгрузки потребителю, срок службы – 5 лет. Гарантийные обязательства распространяются на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

7.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс–мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.

7.4. Для предоставления гарантийных условий обязательно наличие паспорта с указанием даты продажи, подписи или штампа торгующей организации, а также накладной или товарного чека.

7.5. Товар сертифицирован.

Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

| № | Н/н | Наименование | Кол-во, шт. |
|---|-----|--------------|-------------|
|   |     |              |             |
|   |     |              |             |
|   |     |              |             |
|   |     |              |             |
|   |     |              |             |

Гарантийный талон заполняется розничной сетью.

**Дата продажи:**

**ФИО/подпись продавца**

М.П.

Произведено в Китае.  
Импортер: ООО Сантехкомплект  
142700 Московская область, г. Видное, Белокаменное шоссе, 1