

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.OS12.B.00105/20. Срок действия с 28.09.2020 по 27.09.2025 г. Выдан органом по сертификации ООО «Центр испытаний, сертификации и аттестации».

Декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-RU.OS12.B.00193/20. Срок действия с 28.02.2020 по 25.09.2025 г.

ПАСПОРТ

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ

наименование изделия  
30ч39р SL12  
обозначение изделия  
СЗ 0370 ПС



Завод изготовитель  
1. Общие сведения об изделии  
ОАО "Питейно-механический завод"  
606653, Нижегородская область, г. Семенов,  
ул. Промышленная, д. 3;  
т. (831 62) 5-70-90, 5-21-91

Заводской номер  
Дата выпуска  
Назначение  
Для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства

Зарегистрированный товарный знак  выполнен на корпусе литьем

2. Основные технические данные и характеристики

| Наименование параметра                                                | Значение                                                                          |      |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|
| Прходок номинальный                                                   | 50                                                                                | 65   | 80 | 100 |
|                                                                       | 11                                                                                | 12.5 | 18 | 21  |
| Давление рабочее, МПа (кгс/см²)                                       | 1,0 (10) - 1,6 (16,0)                                                             |      |    |     |
| Рабочая среда                                                         | Вода, воздух                                                                      |      |    |     |
| Температура рабочей среды, не более, °С                               | +150 для воды; +115 для воздуха                                                   |      |    |     |
| Герметичность затвора                                                 | Соответствует классу «А» по ГОСТ 9544-2015                                        |      |    |     |
| Присоединение фланцевое                                               | Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 тип 21; исполнение уплотнительной поверхности - В |      |    |     |
| Привод                                                                | Маховик                                                                           |      |    |     |
| Крутящий момент на маховике, необходимый для создания уплотнения, Н*м | 40                                                                                | 50   | 50 | 60  |
| Климатическое исполнение                                              | УХЛ категория 3; 4                                                                |      |    |     |
| Температура окружающей среды, °С                                      | от -15 до +40                                                                     |      |    |     |
| Назначенный срок службы, лет                                          | 30                                                                                |      |    |     |
| Назначенный ресурс, циклов                                            | 1500                                                                              |      |    |     |
| Средний полный срок службы, лет                                       | 30                                                                                |      |    |     |
| Средний полный ресурс, циклов                                         | 2000                                                                              |      |    |     |
| Средняя наработка на отказ, не менее, циклов                          | 600                                                                               |      |    |     |

3. Материал основных деталей

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Корпус               | Чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85       |
| Крышка               | Чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85       |
| Клин                 | Чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85       |
| Гайка клина          | Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004 |
| Шпindelъ             | Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72       |
| Уплотнение в затворе | EPDM                           |
| Прокладка крышки     | EPDM                           |

4. Комплектность

- Задвижка в сборе 30ч39р SL12- 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт. на изделие;
- Краткое руководство по эксплуатации - 1 шт. на партию изделий в один адрес. Полное руководство по эксплуатации доступно на сайте [www.semfmz.ru](http://www.semfmz.ru)

5. Свидетельство о приемке

Задвижка 30ч39р SL12 соответствует ТУ 3731-006-00324292-2016 и признана годной для эксплуатации.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийная наработка 600 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Замена некачественных изделий - в течении 1 месяца с момента получения рекламации.

**Внимание:** При приемочных испытаниях и в случае выявления скрытых дефектов, **запрещается** разбирать и ремонтировать изделие силами заказчика без письменного разрешения предприятия-изготовителя. В противном случае изделие не подлежит гарантийному обмену и снимается с гарантии.

7. Хранение и утилизация

Хранение задвижек - под навесом или в помещении, при температуре окружающего воздуха от -45 до +40°С, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и исправность задвижек.

Выведенная из эксплуатации задвижка должна быть освобождена от остатков рабочей среды по технологии владельца, и утилизирована в качестве лома черных и цветных металлов.

Отметка ОТК  
(клеимо ответственного за приемку)