기술 데이터

전원	
전압	1 x 230 V
주파수	50 Hz
전력 소모	1,100 W
전류	5.0 A
속도	2,900 rpm
최대 성능	65 l/분
최대 헤드	80 m
최대 흡입 리프트	8 m
최대 작동 압력	10 bar
최대 주변 온도	60 °C
최대 유체 온도	110 °C
보호 등급	IP 44
절연 등급	F
모터 보호	예
모터	
모터 유형	표준 모터
효율	IE2
주파수 변환기	아니오
재료	
펌프 하우징	주철
임펠러	스테인리스 강
샤프트	스테인리스 강
샤프트 씰	고무
연결	
흡입	1 1/4 인치
배출	1 인치
치수	
높이	240 mm
폭	200 mm
깊이	200 mm
무게	
순중량	12.0 kg
총중량	13.0 kg
포장	
포장 유형	판지
포장 치수	
높이	270 mm
폭	270 mm
깊이	270 mm
포장 무게	0.5 kg
팔레트	
팔레트 유형	유럽
팔레트 당 수량	40
팔레트 높이	1,200 mm
팔레트 폭	800 mm
팔레트 깊이	1,200 mm
팔레트 무게	25.0 kg
팔레트 당 총중량	530.0 kg
팔레트 당 층 수	1
팔레트 당 층	40
팔레트 당 포장	40
팔레트 당 포장 유형	판지
팔레트 당 포장 치수	
높이	1,080 mm
폭	800 mm
깊이	1,200 mm
팔레트 당 포장 무게	20.0 kg