

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
 адрес заказчика 142700, г.Видное, Белокаменное шоссе, д. 1
 Заказ-наряд 278/1

выдан 01 сентября 2016 г.

Отгрузка по накладной № 0501981 от 01.09.16

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ партии	Механические свойства				Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв. см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабочая температура, °С		Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Ударная вязкость при 0°С Дж/кв. см			
Переход стальной П К 57х3-32х2	4(40)	350	-	488	315	23,6			1300	0,2	
Переход стальной П К 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	488	315	23,6			1080	0,2	
Переход стальной П К 76х3,5-38х2,5	4(40)	350	-	489	315	25			96	0,4	
Переход стальной П К 76х3,5-45х2,5	4(40)	350	-	489	315	25			1008	0,5	
Переход стальной П К 89х3,5-45х2,5	4(40)	350	-	488	315	23,6			480	0,6	
Переход стальной П К 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	315	23,6			1600	0,6	
Переход стальной П К 89х3,5-76х3,5	4(40)	350	-	488	315	23,6			1000	0,6	
Переход стальной П К 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9			800	0,9	
Переход стальной П К 133х5-57х3	4(40)	350	-	490	325	26,4			53	1,3	
Переход стальной П К 133х5-108х4	4(40)	350	-	490	325	26,4			300	1,3	
Переход стальной П К 159х4,5-108х4	4(40)	350	-	480	315	25,5			350	2,3	
Переход стальной П К 159х4,5-133х4	4(40)	350	-	480	315	25,5			200	2	
Переход стальной П К 219х6-89х3,5	4(40)	350	-	485	334	26,8			50	2,9	
Переход стальной П К 219х6-108х4	4(40)	350	-	485	334	26,8			100	2,9	
Переход стальной П К 273х7-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8			100	8,3	
Переход стальной П К 273х7-219х6	4(40)	350	-	485	334	26,8			100	8,3	
Переход стальной П К 325х8-219х7	4(40)	350	-	485	334	26,8			25	14	
Переход стальной П К 325х8-273х7	4(40)	350	-	485	334	26,8			61	11	
Переход стальной П К 426х9-325х8	4(40)	350	-	485	334	26,8			12	23	
Переход стальной П К О 45х2,5-25х1,6	4(40)	350	-	488	315	23,6			2	0,1	
Переход стальной П К О 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	315	23,6			224	0,6	
Переход стальной П К О 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9			40	0,9	
Переход стальной П К О 108х4-89х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9			224	0,9	
Переход стальной П К О 159х4,5-108х4	4(40)	350	-	480	315	25,5			100	2,3	

Тройник стальной 33,7х2,3 (DN 25)	4(40)	350	-	500	320	30			6 (60)	170	0,25
Тройник стальной 33,7х2,3 (DN 25)	4(40)	350	-	500	320	30			6 (60)	1830	0,25
Тройник стальной 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	315	23,6			6 (60)	202	0,8
Тройник стальной 89х3,5	4(40)	350	-	485	315	30			6 (60)	120	1,5
Тройник стальной 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	485	315	30			6 (60)	22	1,5
Тройник стальной 108х4	4(40)	350	-	510	325	30			6 (60)	50	2,2
Тройник стальной 133х4-108х4	4(40)	350	-	490	325	26,4			6 (60)	11	4,9
Тройник стальной 219х6	4(40)	350	-	475	305	30			6 (60)	1	14
Тройник стальной 219х6-133х5	4(40)	350	-	475	305	30			6 (60)	15	15,4
Тройник стальной 219х6-133х5	4(40)	350	-	475	305	30			6 (60)	5	15,4
Тройник стальной 219х6-159х6	4(40)	350	-	475	305	30			6 (60)	9	14,4
Тройник стальной О 42,4х2,6 (DN 32)	4(40)	350	-	500	320	30			6 (60)	644	0,3
Тройник стальной О 45х2,5	4(40)	350	-	485	315	30			6 (60)	278	0,3
Тройник стальной О 89х3,5	4(40)	350	-	485	315	30			6 (60)	21	1,5
Тройник стальной О 89х3,5-76х3,5	4(40)	350	-	485	315	30			6 (60)	40	1,5
Отвод стальной ОтвСт 57х3	4(40)	350	-	480	390	21,5			гарантируется	1500	0,5
Отвод стальной ОтвСт 89х3,5	4(40)	350	-	505	319	26,2			гарантируется	500	1,4
Отвод стальной ОтвСт 426х9	4(40)	350	-	490	310	31,8			гарантируется	30	87
Отвод стальной ОтвСт О 57х3	4(40)	350	-	480	390	21,5			гарантируется	700	0,5
Отвод стальной ОтвСт О 89х3,5	4(40)	350	-	505	319	26,2			гарантируется	200	1,4
Отвод стальной ОтвСт О 133х4	4(40)	350	-	528	325	33,9			гарантируется	75	3,8
Отвод стальной ОтвСт О 219х6	4(40)	350	-	490	320	31,8			гарантируется	5	15
Отвод стальной ОтвСт О 219х6	4(40)	350	-	490	320	31,8			гарантируется	10	15

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20

Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20

Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

2. Переходы по ГОСТ 17378-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9,073-77

ПШТАМП



Начальник ОТК

А. М. МАЛКИН

