



Общество с ограниченной ответственностью "Союз Металл"
Юридический адрес: 622005, Свердловская обл, г.Нижний Тагил, ул. Пожарная, дом № 14
Фактический адрес: 622005, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, ул. Пожарная, дом № 14
Почтовый адрес: 622005, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, ул. Пожарная, дом № 14
ИНН / КПП 6623039230 / 662301001, ОГРН 1076623003126
Филиал №6602 ВТБ 24(ПАО), БИК 046577413
р/сч 40702810920020009129, К/сч 30101810965770000413
тел.: +7(3435)379-420; 379-421; 379-422; 379-423
E-mail 963708@sojuzmetall.ru; www.sojuzmetall.ru

Паспорт № 1266/1

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Обозначение фланцев	Dy	Py	Марка стали	Кол-во штук в партии	Дата изготовления (поставки)	Заказчик, номер договора
Фланец 1-125-16 А ст.20 ГОСТ 12820-80	125	16	Ст. 20	520	30.05.2016	ООО "Сантехкомплект", 009/2014-1
Фланец 1-15-16 ст.20 ГОСТ 12820-80	15	16	Ст. 20	1 350	30.05.2016	ООО "Сантехкомплект", 009/2014-1
Фланец 1-200-10 ст.20 ГОСТ 12820-80	200	10	Ст. 20	300	30.05.2016	ООО "Сантехкомплект", 009/2014-1
Фланец 1-200-25 ст.20 ГОСТ 12820-80	200	25	Ст. 20	38	30.05.2016	ООО "Сантехкомплект", 009/2014-1
Фланец 1-250-16 ст.20 ГОСТ 12820-80	250	16	Ст. 20	400	30.05.2016	ООО "Сантехкомплект", 009/2014-1

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение						
	D*	D ₁ *	D ₂ *	dв	d*	b	h
Предельные отклонения размеров, мм	h16 – при токарной обработке, 2 класс точности по ГОСТ 14792, при отсутствии токарной обработки	±0,5 для отв. Ø 11 ±1,0 для отв. Ø 14-26 ±1,5 для отв. Ø 30-45	±4	H14	H15	по классу «очень грубый» ГОСТ 30893.1:	
						Отклонение	Размер
						±1	св 6 до 30
						±1,5	св 30 до 120
							±1 при h=2 ±2 при h>2

*Размеры D, D₁, D₂ и d по ГОСТ 12815-80

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работоспособность фланцев при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации по ГОСТ 12816-80. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

4. ВРЕМЕННАЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА (КОНСЕРВАЦИЯ)

Дата	Вариант защиты по ГОСТ -9.014	Срок консервации, годы
	Консервационное масло К-17 ГОСТ 10877-76	3 года (в местах исключаяющих попадание атмосферных осадков)

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Продукция изготовлена и принята в соответствии с ГОСТ 12820-80, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации на указанные в настоящем ПС параметры.

Контролер ОТК

29.05.2016

(год, месяц, число)

Руководитель предприятия

Лифанов Е.Ю.

расшифровка подписи

30.05.2016

год, месяц, число

МП

