



**ООО «РосТурПласт»**

140326, Моск. Обл., Егорьевский район, с. Лелечи,  
дом 47 т/ф: (495) 287-17-57

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:** Клапан обратный 50 **РосТурПласт ТУ 4926-001-78044889-2005**

**НОМЕР ПАРТИИ:** 250918

**ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:** сентябрь 2018

**кол-во 5000 шт**

| № п/п | Наименование показателей                   | Нормы по ТУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Результат испытания                            |
|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | Внешний вид. Маркировка.                   | Поверхность фасонных частей должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности допускаются незначительные следы от формующего инструмента и другие неровности, не выходящие за пределы допусков. Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2 мм. Окраска должна быть сплошной и равномерной. Внешний вид и качество поверхности фасонных частей должно соответствовать контрольным образцам. | Внешний вид соответствует. Маркировка имеется. |
| 2     | Конструкция, размеры                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| 2.1   | Наружный диаметр                           | 50+0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50,1                                           |
| 2.2   | Толщина стенки                             | 1,8+0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,8                                            |
|       | Диаметр гладкой части<br>раструба(прямого) | 50,4 + 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51,1                                           |

**Условия хранения:** Фитинги следует хранить в неотапливаемых складских помещениях, исключающих вероятность их механических повреждений, или отапливаемых складах не ближе одного метра от отопительных приборов.

**Гарантийный срок хранения фитингов:** 2(два) года со дня изготовления.

**Заключение:** Клапан обратный 50 (партия № 250918) соответствует требованиям ТУ 4926-001-78044889-2005.

Дата выдачи паспорта: 25.09.18.

Зиновьева Ю.Д.

ОТК № 2

ООО «РОСТУРПЛАСТ»

