

Благодарим Вас за приобретение продукции марки LD Pride.  
Изделие под маркой LD Pride отвечает всем современным требованиям и стандартам трубопроводной арматуры.  
Продукция под маркой LD изготавливается из отечественного сырья. Приобретая продукцию под маркой LD, Вы поддерживаете российский производителя и осуществляете вклад в экономику страны.

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ТУ 3712-006-42473563-2020

НАЗНАЧЕНИЕ:

Фитинги – соединительные детали трубопроводов, латунные никелированные, предназначенные для промышленного и бытового использования в системах горячего/холодного водоснабжения, отопления, охлаждения, неагрессивных жидкостей, пара, ГСМ. Климатическое исполнение УХЛ 1, 2, 3. Срок службы – 30 лет.

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛД ПРАЙД», 454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 56, стр. 1

ОТМЕТКИ О ПРИЕМКЕ

Фитинг изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 3712-006-42473563-2020 и признан годным к эксплуатации

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Визуальный контроль                       | Прошел |
| Проверка на прочность корпуса             | Прошел |
| Проверка резьбы на соответствие ГОСТ 6357 | Прошла |

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

LD Pride 67.3.3/4.40

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:

Х. X(X-X). XX.

Фитинг латунный никелированный:  
LD Pride 67.

Исполнение:

Заглушка – З  
Соединитель – С  
Ниппель – Н  
Пробка – Пр  
Муфта – М  
Футорка – Ф  
Ниппель переходной – НП  
Контргайка – К

Размер резьбы

Латунные рабочие среды: атм

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Фитинг     | Латунь штампованная, никелированная |
| Уплотнения | EPDM                                |

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение продукции марки LD Pride.  
Изделие под маркой LD Pride отвечает всем современным требованиям и стандартам трубопроводной арматуры.

Продукция под маркой LD изготавливается из отечественного сырья. Приобретая продукцию под маркой LD, Вы поддерживаете российского производителя и осуществляете вклад в экономику страны.

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ТУ 3712-006-42473563-2020

НАЗНАЧЕНИЕ:

Фитинги – соединительные детали трубопроводов, латунные никелированные, предназначенные для промышленного и бытового использования в системах горячего/холодного водоснабжения, отопления, охлаждения, неагрессивных жидкостей, пара, ГСМ. Климатическое исполнение УХЛ 1, 2, 3. Срок службы – 30 лет.

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛД ПРАЙД», 454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 56, стр. 1

ОТМЕТКИ О ПРИЕМКЕ

Фитинг изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 3712-006-42473563-2020 и признан годным к эксплуатации

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Визуальный контроль                       | Прошел |
| Проверка на прочность корпуса             | Прошла |
| Проверка резьбы на соответствие ГОСТ 6357 | Прошла |

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

LD Pride 67.H.3/4.40

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:

Х. X(X-X). XX.

Фитинг латунный никелированный:  
LD Pride 67.

Исполнение:

Заглушка – З  
Соединитель – С  
Ниппель – Н  
Пробка – Пр  
Муфта – М  
Футорка – Ф  
Ниппель переходной – НП  
Контргайка – К

Размер резьбы

Латунные рабочие среды: атм

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Фитинг     | Латунь штампованная, никелированная |
| Уплотнения | EPDM                                |

Запрещается:

1. Производить работы по демонтажу при наличии давления рабочей среды в трубопроводе;
2. Использовать фитинги в качестве опор для трубопроводов;
3. Запрещается допускать замерзание рабочей среды внутри корпуса.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ:

1. Фитинг не должен испытывать нагрузок от трубопровода (натяг, сжатие, растяжение, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компрессора, снижающие нагрузку на фитинг от трубопровода. Несовместимость соединяемых трубопроводов не должна превышать 3 мм при длине 1 м плюс 1 мм на каждый последующий метр.
2. В качестве уплотнительного материала соединения фитинга с трубопроводом должны применяться специальные герметизирующие материалы;
3. Монтаж фитинга на трубопровод должен осуществляться специализированной организацией;
4. Согласно пункту 4.1 СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы» после установки оборудования обязательно проводится индивидуальное испытание и оформляется «Акт проведения испытаний на герметичность» (в соответствии с Приложением В);
5. Монтаж фитингов необходимо осуществлять путем вращения захватом за грани корпуса. Резьба на монтируемых деталях (труба, ствол) должна соответствовать ГОСТ 6357;
6. При монтаже фитинга необходимо произвести осмотр поверхности резьбы и ответной части трубопровода. На резьбе не должно быть заботы, вмятин, заусенцев, препятствующих навинчиванию фитинга.

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

1. Фитинги являются комплектующей частью изделия (оборудования). Требования к сроку проведения осмотра (обслуживания) должны быть совмещены со сроками осмотра изделия.
2. Обслуживание фитингов в процессе эксплуатации сводится к периодическим осмотрам.

#### ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

1. Фитинги транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида. Условия транспортировки и хранения – по группе 5 (ОЖ4).
2. Фитинги должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом;
3. При отгрузке потребителю фитинги консервации не подвергаются, так как материалы, применяемые при их изготовлении, атмосферостойкие и имеют защитное покрытие;
4. В процессе изготовления, хранения, транспортирования и эксплуатации при указанных в паспорте параметрах, фитинги не оказывают вреда окружающей среде и здоровью человека.

#### УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, переработка) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22.08.2004 г. №122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10.01.2003 г. №15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для реализации указанных законов.

Запрещается:

1. Производить работы по демонтажу при наличии давления рабочей среды в трубопроводе;
2. Использовать фитинги в качестве опор для трубопроводов;
3. Запрещается допускать замерзание рабочей среды внутри корпуса.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ:

1. Фитинг не должен испытывать нагрузок от трубопровода (натяг, сжатие, растяжение, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компрессора, снижающие нагрузку на фитинг от трубопровода. Несовместимость соединяемых трубопроводов не должна превышать 3 мм при длине 1 м плюс 1 мм на каждый последующий метр.
2. В качестве уплотнительного материала соединения фитинга с трубопроводом должны применяться специальные герметизирующие материалы;
3. Монтаж фитинга на трубопровод должен осуществляться специализированной организацией;
4. Согласно пункту 4.1 СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы» после установки оборудования обязательно проводится индивидуальное испытание и оформляется «Акт проведения испытаний на герметичность» (в соответствии с Приложением В);
5. Монтаж фитингов необходимо осуществлять путем вращения захватом за грани корпуса. Резьба на монтируемых деталях (труба, ствол) должна соответствовать ГОСТ 6357;
6. При монтаже фитинга необходимо произвести осмотр поверхности резьбы и ответной части трубопровода. На резьбе не должно быть заботы, вмятин, заусенцев, препятствующих навинчиванию фитинга.

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

1. Фитинги являются комплектующей частью изделия (оборудования). Требования к сроку проведения осмотра (обслуживания) должны быть совмещены со сроками осмотра изделия;
2. Обслуживание фитингов в процессе эксплуатации сводится к периодическим осмотрам.

#### ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

1. Фитинги транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида. Условия транспортировки и хранения – по группе 5 (ОЖ4);
2. Фитинги должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом;
3. При отгрузке потребителю фитинги консервации не подвергаются, так как материалы, применяемые при их изготовлении, атмосферостойкие и имеют защитное покрытие;
4. В процессе изготовления, хранения, транспортирования и эксплуатации при указанных в паспорте параметрах, фитинги не оказывают вреда окружающей среде и здоровью человека.

#### УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, переработка) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22.08.2004 г. №122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10.01.2003 г. №15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для реализации указанных законов.