



Група Temac

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Паронит марки ПОН-Б и прокладки из него

Размер листов паронита, мм
или номер прокладки (детали)

Номер партии

Дата изготовления

Масса нетто

Количество мест в партии

по накладной
по накладной

ГОСТ 481-80

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателей	Норма	факт
1	Плотность, г/см ³	1,8-2,0	1,91
2	Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа (кгс/см ²), не менее	15 (150)* 18 (180)	18,2 (182)
3	Увеличение массы в жидких средах, %, не более: - в воде при температуре 100°С в течение 5 ч - в керосине при температуре 23°С в течение 5ч	10 35	9,9 11,9
4	Сжимаемость при давлении 35 МПа (350 кгс/см ²), %	5-15	6,8
5	Восстанавливаемость после снятия Давления 35 МПа (350 кгс/см ²), %, не менее	35	59,5
6	Герметичность уплотняемых соединений	Должен обеспечивать полную герметичность уплотняемых соединений	Обеспечивает
7	Устойчивость к износу	Должен быть устойчив к износу и при испытании не должен ломаться и деформироваться	—

* - значение для паронита толщиной менее 2 мм

Заблуждение: качество проушки по физико-механическим показателям, внешнему виду, геометрическим размерам, маркировке и упаковке соответствует *ГОСТ 481-80*

Представитель службы
качества и технологий

CIVIL SERVICE EXAM-11/07

000 6547 / 1-4510

[illegible]