
Смывная клавиша Geberit Sigma50, двойной смыв









Образец











Цели применения

- Для задействования смыва из смывного бачка скрытого монтажа Geberit Sigma

Характеристики

- Фронтальная установка
- Клавиши смыва с легкоочищаемой поверхностью
- Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

Технические характеристики

Усилие привода	< 20 Н

Объем поставки

- Монтажная рама
- 2 держателя крепления рамки
- 2 толкателя привода смыва

Арт. №	Поверхность/цвет	Материал	a	B	H	T	
115.788.11.2	Альпийский белый	Сплав на основе цинка/пластик	1.3 см	24.6 см	16.4 см	1.3 см	NEW
115.788.21.2	Глянцевый хром	Сплав на основе цинка/латунь	1.2 см	24.6 см	16.4 см	1.2 см	NEW
115.788.DW.2	Черный RAL 9005	Сплав на основе цинка/пластик	1.3 см	24.6 см	16.4 см	1.3 см	NEW
115.788.GH.2	Полированный хром	Сплав на основе цинка/латунь	1.2 см	24.6 см	16.4 см	1.2 см	NEW
115.788.SD.2	Зеркальное дымчатое стекло	Сплав на основе цинка/стекло	1.4 см	24.6 см	16.4 см	1.4 см	NEW
115.788.SQ.2	Умбра	Сплав на основе цинка/стекло	1.4 см	24.6 см	16.4 см	1.4 см	NEW
115.788.TG.2	Песчаное	Сплав на основе цинка/стекло	1.4 см	24.6 см	16.4 см	1.4 см	NEW

Арт. №	Поверхность/цвет	Материал	a	B	H	T	
115.788.JM.2	натуральный сланец Mustang	Сплав на основе цинка/ натуральный камень	1.4 см	24.6 см	16.4 см	1.4 см	NEW
115.788.00.2	Под заполнение материалом Заказчика	Сплав на основе цинка	1 см	24.6 см	16.4 см	1 см	NEW

Принадлежности

- Приемник для цилиндриков Geberit DuoFresh, для смывных бачков скрытого монтажа Sigma 12 см
- Удлинительный комплект Geberit для смывных бачков скрытого монтажа Sigma, Omega и Kappa