
# A453P

## Сифон для сдвоенной мойки с решетками из нержавеющей стали DN115 и штуцером (






**Область применения**

Для раковины, состоящей из двух частей

**Свойства**

- Материал: полипропилен
- Со штуцером для подключения стиральной или посудомоечной машины
- Сетка сливного отверстия служит пробкой
- Возможность подключения канализационной трубы Ø50 или Ø40 мм

**Содержание комплекта**

- Решетка из нержавеющей стали 2 шт.
- Заглушка из нержавеющей стали 2 шт.
- Корпус сифона с двумя сливами и штуцером

**Код заказа, Логистическая информация**

| Код | EAN | Вес (шт \| упаковка \| паллета) | Размеры (шт \| упаковка) | Количество (упаковка \| паллета) |
|---|---|---|---|---|
| A453P | 8594045937879 | 0,8533 \| 8,6790 \| 158,8640 кг | 400×120×220 \| 590×240×390 MM | 10 \| 160 шт |

| Гарантии | Таможенный код | Свойства |
|---|---|---|
| 2/3 лет | 39229000 | EN 274 |

**Технические параметры**

- Диаметр шлангового штуцера 17-23 mm
- Скорость стока двумя сливными отверстиями 83,4 l/min
- Скорость стока одним сливным отверстием 49,8 l/min
- Термическая устойчивость 95 ˚C
- Гидрозатвор 50 mm

© 2019 ООО «АлцаПласт», Все права на внесение изменений размеров и исполнения защищены. | www.alcaplastcz.ru