
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

DISCO® Межфланцевый обратный клапан RK 71

Назначение: Обратный клапан RK 71 применяется в трубопроводах для предотвращения движения потока среды в обратном направлении.
Область применения: Для жидкостей, газов, паров и других промышленных сред. Особенно подходит для систем отопления.
Предприятие-изготовитель: **GESTRA AG**, Munchener Str.,77 D-28215 Bremen, Germany
Продавец: ООО «АЛВАС Инжиниринг», +7 (495) 988-44-18, www.alvas-eng.ru, info@gestra-eng.ru

Основные технические характеристики

Тип RK 71		DN	Корпус	Диск/Гильза	PN	P/T [бар/°C]			L[мм]	Вес[кг]
	□	15	Латунь (CW617N)	Литая нерж. сталь (1.4571)	PN6-16	16/-60	14/200	13/250	16	0.09
	□	20				16/-60	14/200	13/250	19	0.13
	□	25				16/-60	14/200	13/250	22	0.21
	□	32				16/-60	14/200	13/250	28	0.48
	□	40				16/-60	14/200	13/250	31.5	0.63
	□	50				16/-60	14/200	13/250	40	1.05
	□	65				16/-60	14/200	13/250	46	1.45
	□	80				16/-60	14/200	13/250	50	2.0
	□	100				16/-60	14/200	13/250	60	3.2

Уплотнение седла

□	Металл-металл (DN15-100: от -10°C до 350°C)

Исполнение пружины

□	Стандартная пружина (DN15-100: 5 мбар)
□	Без пружины (монтируются только в вертикальных трубопроводах с направлением среды «снизу-вверх»)
□	Спец. пружина_____мбар

Исполнение уплотнительной поверхности под фланцы

□	Стандартное	DIN EN 1092-1 form B1 (ГОСТ 54432-2011 исп. B)
		ANSI/ASME B16.1 Class 125 FF; B16.5 Class 150 RF (Class 150 подходит только при DN125-200)
□	Нестандартное	

Комплект поставки: Обратный клапан - _____ шт., технический паспорт -1 экз., инструкция по монтажу и эксплуатации – 1 экз. на партию.

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в техниеском описании и инструкции по эксплуатации.

Назначенный срок службы: 30 лет

Декларация о соответствии: ТС N RU Д-DE.МЛ07.В.00021 от 26.09.2014 (срок действия по 25.09.2019)

Дата продажи: **Счет №**