펌프 사양

펌프 유형 UPS 25-40 180

펌프 데이터

펌프 유형	UPS 25-40 180
펌프 번호	59536001
펌프 코드	9A9A
유압	
유압 번호	9
유압 유형	표준
유압 코드	BAQ
유압 이름	BAQ
임펠러	
임펠러 직경	180 mm
	최소 직경
	최대 직경
전기 데이터	1 x 230 V, 50 Hz, P1
모터	
모터 번호	96412001
모터 유형	표준
모터 코드	EAA
모터 이름	EAA
모터 데이터	
정격 출력	0.25 kW
정격 전류	2.6 A
정격 회전 속도	2300 rpm
주파수	50 Hz
상	1
전압	230 V
절연 등급	F
보호 등급	IP44
최대 주변 온도	40 °C
최대 유체 온도	95 °C
최대 작동 압력	10 bar
최소 유입 압력	0.5 bar
유체	물
유체 유형	난방 물
유체 코드	BQ
유체 이름	난방 물
유체 데이터	
유체 온도	2 °C ... 95 °C
동점도	1 mm²/s
밀도	1000 kg/m³
펌프 데이터	
에너지 효율 지수	0.20
에너지 효율 지수 요구 사항	0.23
에너지 효율 지수 요구 사항	0.23
에너지 효율 지수 요구 사항	0.23